

LOCTITE®



Loctite® 5075

Ruban d'étanchéité et d'isolation

Propriétés produit :

- Température de service de -54 °C à 260 °C
- Résistance au cisaillement 50 kg/cm²
- Résistance UV
- Résistance diélectrique jusqu'à 400 volts/m
- Résistance à l'eau salée, l'essence et l'acide

Bénéfices produit :

- Non collant, multi-usages
- S'étire jusqu'à 3 fois sa taille
- Etanchéifie instantanément
- Résiste aux conditions extrêmes



Excellence is our Passion

Loctite® 5075

Ruban d'étanchéité et d'isolation



Applications types

Industrie

- Réparation des joints d'étanchéité de tuyaux flexibles et rigides, conduits, ventilations, évents, etc.
- Isolation électrique pour conducteurs, terminaux, moteurs, etc.
- Protection des manches d'outils manuels
- Masquage



Automobile

- Adhésif de réparation automobile
- Réparation d'urgence des tuyaux de radiateurs
- Protection de harnais automobiles
- Isolation des câbles de raccordement
- Protection des tuyaux contre les vibrations
- Applications temporaires en collier de serrage



Marine

- Protection de gréement de bateau
- Réparation d'échappements
- Protection de câblages
- Réparation des circuits de refroidissement
- Protection des extrémités de câbles
- Surprotection des voiles de planches à voile
- Utilisation sous-marine



Henkel Technologies France S.A.S
Arlington Square
P.E. du Val d'Europe
8, bd Michael Faraday - Serris
77716 Marne-la-Vallée cedex 4
Tél.: +33 1 64 17 70 00
Fax : +33 1 64 17 70 01
www.loctite.fr

Henkel & Cie AG
Division Loctite
Salinenstr. 61
CH-4133 Pratteln
SUISSE
Tél.: +41 61 825 7000
Fax : +41 61 825 7303
www.loctite.ch

Henkel Belgium s.a.
Henkel Technologies
16, avenue du Port
BE-1080 Bruxelles
BELGIQUE
Tél.: +32 2 421 25 55
Fax: +32 2 421 25 99
www.loctite.be