

Teromix 6700

- Schnelle Durchhärtung, hohe Festigkeit relativ unabhängig von Temperatur/ Feuchtigkeit
- Breites Haftspektrum
- In frischem Zustand mit Punktschweißgerät gut durchschweißbar
- Lösemittelfrei

Typische Anwendungen:

Zum Kleben von Metall auf Metall, Kunststoffen (außer PP, PE), Holz sowie lackierten Oberflächen. Einfache Verarbeitung mit Teromix Handpistole, einfach zu mischen mit Doppelkartusche und Statikmischer.

Zu den Produktinformationen: [Kartusche 2 x 25 ml](#)
[Kartusche 250 ml](#)

Technische Informationen	
Basis	2 K Polyurethan
Ablüftzeit	ca. 10 Min.
Eigenschaften	2 K Klebstoff

Produktinformationen – Kartusche 2 x 25 ml	
IDH Nr.	264880
Gebindeart	BT
Inhalt	1 Set
Stück pro VE	6
EAN Code	4002872170344
Gewicht brutto	111,780
Gewicht netto	78,100
Gewichtseinheit	G
Zolltarif Nr.	35061000

Produktinformationen – Kartusche 250 ml

IDH Nr.	881835
Gebindeart	KT
Inhalt	250 ml
Stück pro VE	12
EAN Code	4002872172560
Gewicht brutto	531,300
Gewicht netto	391,300
Gewichtseinheit	G
Zolltarif Nr.	39095090