

## Terotex Super 3000

- Beschichtung von Reparaturteilen wie z.B. Kotflügel oder Radlauf
- Zum Spritzen von strukturierten Oberflächen

### Typische Anwendungen:

Für OEM-Strukturen. Für abriebfesten Schutz an sichtbaren Fahrzeugpartien, die schnell überlackiert werden müssen. Für strukturierte Oberflächen an Stoßfängern und Seitenteilen.

Zu den Produktinformationen: [Dose hell 1 L](#)  
[Dose schwarz 1 L](#)

Technische Informationen	
<b>Basis</b>	Kunsthharze
<b>Flüchtige organische Bestandteile</b>	479,7 g/l
<b>Fahrbereitschaft (Normklima)</b>	Nach 3 Std.
<b>Überlackierbar (Normklima)</b>	in 1 bis 24 Std.
<b>Farbe</b>	Weiß/ Schwarz
<b>Einsatzbereich/Verarbeitung</b>	Steinschlagschutz/UBS-Pistole

Produktinformationen – Dose hell 1 L	
<b>IDH Nr.</b>	782601
<b>Gebindeart</b>	DS
<b>Inhalt</b>	1 L
<b>Stück pro VE</b>	12
<b>EAN Code</b>	4002872182774
<b>Gewicht brutto</b>	1,240
<b>Gewicht netto</b>	1,230
<b>Gewichtseinheit</b>	KG
<b>Zolltarif Nr.</b>	Nicht vorhanden

**Produktinformationen – Dose schwarz 1 L**

<b>IDH Nr.</b>	767199
<b>Gebindeart</b>	DS
<b>Inhalt</b>	1 L
<b>Stück pro VE</b>	12
<b>EAN Code</b>	4002872182781
<b>Gewicht brutto</b>	1,325
<b>Gewicht netto</b>	1,200
<b>Gewichtseinheit</b>	KG
<b>Zolltarif Nr.</b>	32089091