

# Haftgrund grau

Die ideale Grundierung als Füller und Haftvermittler zwischen Untergrund und Endlackierung. Überlackierbar mit lufttrocknenden Acryl-, Kunstharz- und Nitro-Kombi-Lacken. Für Metall, Holz, Glas, Keramik, u.a.

## EIGENSCHAFTEN

Spezielle Nitro-Kombi Bindemittelqualität.  
Glanzgrad: seidenmatt  
Farbton grau für alle blaue, grüne, goldene u. silberne Decklackierungen.

## PRODUKTSPEZIFIKATION

Besonders verbrauchergerecht durch dauerhafte, applikationsfreundliche, gut schleif- und überlackierbare Qualität.  
Unbefugte Benutzung durch anbruchsichere Verschlusskappe nicht möglich.

## QUALITÄT

Hochwertige Nitro-Kombi -Qualität  
Treibmittel frei von FCKW.

## TROCKNUNG

staubtrocken nach ca. 15 Minuten  
griffest nach ca. 30 Minuten  
schleiffähig nach ca. 2-4 Stunden.

## ERGIEBIGKEIT

400 ml reichen für ca. 0,8 m<sup>2</sup> bei deckender Schicht.

## GEBINDEGRÖSSE

520 ml Eurodose mit 400 ml Inhalt

## GEBRAUCHSANWEISUNG

**Vor Gebrauch der Sprühdose Achtungstexte sorgfältig lesen und beachten!**

### **Untergrundvorbehandlung:**

Zu lackierende Fläche entrostet, anschleifen und säubern.  
Wenn nötig, spachteln.  
Der Untergrund muß sauber, trocken, rost- und fettfrei sein.

### **Grundieren:**

Dose 2 Minuten schütteln.  
Kleine Vertiefungen und poröse Spachtelstellen durch mehrfach dünnes Aufsprühen und Schleifen egalisieren.  
Sprühentfernung ca. 25 cm. Nach Trocknung (ca. 2-4 Stunden) mit 600er Schleifpapier naßschleifen, säubern und trocknen lassen.  
Danach Decklackierung aufbringen.