

Produktinformation

Body B44 Protection anti-gravillons gris, 500 ml ESA N° réf.: 42931

Description du produit:

Protection de haute qualité, pour les parties visibles de la carrosserie et pour le soubassement des véhicules.

Propriétés du produit:

Peut être repeint avec tout système de peinture

Elasticité durable

Excellente adhérence

Résistant aux conditions atmosphériques

Résistant aux acides dilués et aux lessives

Excellente action anticorrosion

Effet insonorisant

Caractéristiques Physiques et Chimiques:

Volume : 500 ml

COV : à peu près 74 % w/w

C(omposants) O(rganiques) V(olatiles)

Sec hors poussière : après environ 30 minutes

Sec au toucher : après environ 60 minutes

A repeindre : après environ 2 heures

Mode d'emploi

Avant utilisation, lire et suivre scrupuleusement les indications sur l'emballage.

Pré-traitement

Éliminer la rouille et les restes de vieilles peintures, ensuite poncer.

Application

La surface doit être propre, sèche et dégraissée. Mettre l'aérosol à une température ambiante. La température d'application idéale se situe entre 15 à 25°C. Avant l'application, bien agiter l'aérosol pendant au moins 2 minutes et peindre un échantillon au préalable. La distance de vaporisation de l'objet à peindre se situe entre 25 et 30 cm.

Appliquer l'anti-gravillon en plusieurs couches fines. Après le séchage, sans poncer, à repeindre avec n'importe quel genre de peinture.

Après usage, purger la valve en vaporisant bombe renversée (à peu près 5 secondes).

Le temps de séchage dépend de la température et de l'humidité atmosphérique ainsi que de l'épaisseur de la couche appliquée.

Hauptsitz

Maritzstrasse 47
3401 Burgdorf
Tel. 034 429 00 21
Fax 034 422 31 74
info@esa.ch

Geschäftsstellen

Burgdorf, Tel. 034 429 05 10
Zürich, Tel. 043 388 66 66
Bussigny, Tel. 021 706 36 15
Honau / Gisikon, Tel. 041 450 44 22
St. Gallen, Tel. 071 314 01 01
Giubiasco, Tel. 091 850 60 00