

Produktinformation

Body B44 Steinschlagspray schwarz, 500 ml ESA Artikel 42930

Produktbeschreibung:

Qualitativ hochwertiger Überlackierbares Schutzmittel gegen Steinschlagschäden für den Unterboden und sichtbare Teilen an Fahrzeugen.

Produktmerkmale:

Überlackierbar mit allen Lacksystemen

Dauerelastisch

Exzellente Haftung Beständig gegen Witterungseinflüssen

Beständig gegen schwache Säuren und Basen

Guter Korrosionsschutz

Schallisolierend

Physikalische und chemische Daten:

Netto Volumen	:	500 ml
VOC-Gehalt	:	ca. 74% w/w
Staubtrocken	:	nach ca. 30 Minuten
Klebfrei	:	nach ca. 60 Minuten
Ausgehärtet/Überlackierbar	:	nach 2 Stunden

Anwendung:

Vor Gebrauch, die Anweisungen auf der Verpackung gut lesen und beachten.

Vorbehandlung:

Alte Lackschichten und Rost entfernen und den Untergrund anschleifen.

Behandlung:

Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Die Dose auf Raumtemperatur bringen. Verarbeitungstemperatur 15 bis 25°C. Vor Gebrauch schütteln und Probestück sprühen. Sprühentfernung 25 bis 30 cm. Arbeitsdruck 4 bis 5 bar.

Steinschlagschutz in mehreren Schichten auftragen. Ohne Schleifen überlackierbar mit allen Lacksystemen nach 2 Stunden.

Nach Gebrauch die Dose umkehren und das Ventil zur Reinigung leer sprühen.

Die Trocknungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der aufgetragenen Schichtstärke.