



7983 siasponge flex

S'adapte parfaitement à la pièce à poncer

| | |
|-----------|-----------|
| Medium | 120–180 |
| Fine | 240–320 |
| Superfine | 500–600 |
| Ultrafine | 800–1000 |
| Microfine | 1200–1500 |



S'adapte parfaitement à la pièce à poncer

Qu'il s'agisse d'arrondis, de formes ou de contours – avec l'abrasif 7983 siasponge, vous obtenez un aspect de surface régulier et parfait. Le support mousse extra souple de siasponge flex assure une adaptation parfaite aux formes.

- ▶ Utilisable à sec ou à l'eau
- ▶ Code couleur pour une identification des grains
- ▶ Faible encrassement grâce aux propriétés 3D de la mousse, du liant et des grains abrasifs
- ▶ Pour les endroits difficilement accessibles et les profilés ronds
- ▶ Surfaces régulières aussi sur pièces bombées
- ▶ Profondeur de rugosité constante en raison d'une abrasion régulière
- ▶ Faible risque de « perce » des vernis et laques

Profil de produit

| | |
|----------------|--------------------|
| Type de grain: | Oxyde d'alumine |
| Granulométrie: | 60-220; 280 |
| Support: | Mousse PU (souple) |
| Épandage: | Mécanique |
| Liant: | Liant élastique |
| Revêtement: | 2 faces |

Applications

- Ponçage de bois et plastiques
- Ponçage de laques conventionnelles neuves et anciennes, apprêts et peintures
- Ponçage finition d'apprêts dans les endroits difficiles d'accès
- Matage de peintures
- Ponçage de mastics et d'apprêts
- Égrenage des vernis

Application



Matières

Peinture; Apprêts; Sous-couche; Plastiques; Vernis anciens; Matériau composite