

ESA MOTOLUB KS PLUS 2T

Vollsynthetisches 2-Takt Motorenöl

10162
10163

50 Kg
1 lt

Vollsynthetisches, raucharmes Hochleistungs-Motorenöl für alle 2-Takt-Motoren, besonders empfohlen bei schwierigsten Bedingungen. Es eignet sich für hochtourigen 2-Takt-Motoren in Fahrzeugen und Aggregaten.

Katalysator schonend, reduziert die Abgasemissionen. Es wird für Gemischschmierung und für getrennte Schmiersysteme empfohlen. Mischverhältnis bis 2% (1:50) nach Herstellervorschriften.

Für Aussenbordmotoren nicht geeignet.

Spezifikationen und Performance

API TC PLUS	SAE M/F 3
JASO FD	Piaggio Hexagon
ASTM TSC-3 PLUS	TISI
GLOBAL GD	
ISO L-EGD (ETC)	

Typische Kennwerte

		Prüfmethode
Dichte bei 15°C	0,886 g/cm ³	ASTM D 1298
Viskosität bei 40°C	48,7 mm ² /s	ASTM D 445
Viskosität bei 100°C	8,9 mm ² /s	ASTM D 445
Viskositätsindex	160	ASTM D 2270
TBN	2,2 mgKOH/g	ASTM D 2896
Sulphatasche	0,14 Gew.%	ASTM D 874
Flammpunkt C.O.C.	80 °C	ASTM D 92
Pour point	-50 °C	ASTM D 97

Bemerkungen

ADR / SDR : Kein Gefahrgut

VeVA-Code : 13 02 08

2013.07 / 307