

ESA Kettenöl mit Haftzusatz

10214
10215

180 Kg
10 lt

Kettenöl mit Haftzusatz

Haftöle für die Schmierung von Sägeketten aller Art motorisch oder elektrisch betriebener Kettensägen. Sie werden mit hochwertigen Mineralölen und speziellen Zusätzen hergestellt welche diesen Schmierölen die folgenden Eigenschaften verleihen:

- Sehr gute Haftfähigkeit zur Verhinderung von Abtropfen oder Abschleudern im Betrieb.
- Hoher Verschleisschutz.
- Rost- und Korrosionsschutz.
- Oxydations- und Temperaturbeständigkeit.

Einsatz

Kettenschmierstoff für die Schmierung von Sägeketten, Kettenrädern und Führungsschienen von Motorsägen in Forstbetrieben und Landwirtschaft.

Typische Kennwerte

Prüfmethode

Dichte bei 15 °C	0,889	g/cm ³	ASTM D 1298
Viskosität bei 40 °C	100	mm ² /s	ASTM D 445
Viskosität bei 100 °C	11,3	mm ² /s	ASTM D 445
Viskositätsindex	100		ASTM D 2270
Flammpunkt C.O.C	226	°C	ASTM D 92
Pour point	-24	°C	ASTM D 97

Bemerkungen

ADR / SDR : Kein Gefahrgut

VeVA-Code : 13 02 08

2013.07 / 641