

## ESA MOTOLUB KX 2T

2-Takt Motorenöl

10159	185 Kg
10158	50 Kg
100169	22 Kg
10160	1 lt

Selbstmischendes aschearmes Zweitakt-Motorenöl für Motorräder, Mopeds und Arbeitsmaschinen. Es wird für Gemischschmierung und für getrennte Schmiersysteme empfohlen. Mischverhältnis bis 2% (1:50), nach Herstellervorschriften.

### Spezifikationen und Performance

API TC  
 JASO FB  
 ASTM TSC-3  
 ISO-L-EGB (ETB)  
 SAE M/F 2

### Typische Kennwerte

### Prüfmethode

Farbe	Rot	ASTM D 1500
Dichte bei 15 °C	0,880 g/cm <sup>3</sup>	ASTM D 1298
Viskosität bei 40 °C	58 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 445
Viskosität bei 100 °C	8,7 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 445
Viskositätsindex	128	ASTM D 2270
TBN	1,4 mgKOH/g	ASTM D 2896
Sulphatasche	0,08 Gew. %	ASTM D 874
Flammpunkt C.O.C.	140 °C	ASTM D 92
Pour point	-27 °C	ASTM D 97

### Bemerkungen

ADR / SDR : Kein Gefahrgut

VeVA-Code: 13 02 08

2013.07 / 302