

ESA MOTOLUB KS PLUS 2T

Huile moteurs 2-Temps 100% synthétique

10162
10163

50 Kg
1 Lt

Huile moteur de haute prestation entièrement synthétique et à réduite émission de fumée pour tous moteurs à 2-Temps. Particulièrement recommandée pour des conditions de service très sévères. Indiquée pour les moteurs à 2 temps des véhicules et des engins de travail. Protège le catalyseur et réduit les émissions. Peut être employée soit directement diluée dans l'essence, soit avec des systèmes de mélange automatiques, dans un rapport de mélange jusqu'à 2% (1:50), selon les prescriptions des constructeurs. N'est pas indiquée pour les moteurs hors-bord.

Spécifications

API TC PLUS
JASO FC
ASTM TSC-3 PLUS
ISO L-EGD (GLOBAL GD)
SAE M/F 3

Caractéristiques moyennes

		Méthode
Poids spécifique à 15 °C	0,886 g/cm ³	ASTM D 1298
Viscosité à 40 °C	48,7 mm ² /s	ASTM D 445
Viscosité à 100 °C	8,9 mm ² /s	ASTM D 445
Indice de viscosité	160	ASTM D 2270
TBN	2,2 mgKOH/g	ASTM D 2896
Cendres sulfatées	0,14 % pds.	ASTM D 874
Point d'éclair C.O.C.	80 °C	ASTM D 92
Point d'écoulement	-50 °C	ASTM D 97

Autres informations

ADR / SDR : Non dangereuse

VeVA-Code : 13 02 08 Janvier 2011/307