

ESA MOTOLUB KX 2T

Huile pour moteurs à 2-Temps

| | |
|-------|--------|
| 10159 | 185 Kg |
| 10158 | 50 Kg |
| 10157 | 18 Kg |
| 10160 | 1 Lt |

Huile moteur auto-mélangeuse à faible teneur en cendres pour moteurs à 2-Temps des vélomoteurs, des motos, et des engins de travail.

Peut être employée soit directement diluée dans l'essence, soit avec des systèmes lubrifiants séparés, dans un rapport de mélange jusqu'à 2% (1:50), selon les prescriptions des constructeurs.

Spécifications

API TC
JASO FB
ASTM TSC-3
ISO-L-EGB (ETB)
SAE M/F 2

Caractéristiques moyennes

| | | Méthode |
|--------------------------|-------------------------|-------------|
| Couleur | Rouge | ASTM D 1500 |
| Poids spécifique à 15 °C | 0,880 g/cm ³ | ASTM D 1298 |
| Viscosité à 40 °C | 58 mm ² /s | ASTM D 445 |
| Viscosité à 100 °C | 8,7 mm ² /s | ASTM D 445 |
| Indice de viscosité | 128 | ASTM D 2270 |
| TBN | 1,4 mgKOH/g | ASTM D 2896 |
| Cendres sulfatées | 0,08 % pds. | ASTM D 874 |
| Point d'éclair C.O.C. | 140 °C | ASTM D 92 |
| Point d'écoulement | -27 °C | ASTM D 97 |

Autres informations

ADR / SDR : Non dangereuse

VeVA-Code : 13 02 08 Janvier 2011/302