

## Huile pour transmission Multi-V 75W-80

110367  
110368

50 kg  
25 L

### Huile synthétique de technologie "multi-véhicules" pour transmissions de véhicules légers

Huile synthétique pour boîtes de vitesse de voitures. Ce produit représente la dernière génération d'huiles pour transmissions avec technologie « multi-véhicules » pour véhicules légers.

Grâce à la formulation et ses additifs de technologie innovantes, cette huile se caractérise par l'excellente stabilité au cisaillement et au vieillissement ainsi que par l'excellente résistance à la charge.

Cette huile « Long-Life » pour engrenages garantie une propreté supérieure de toutes les pièces mécaniques.

#### Spécifications:

Gear Oil Multi V GL-4 Plus		
Vehicle	SAE 75W-80	SAE 75W-85/90
Alfa Romeo	•	
BMW	•	
Chevrolet		•
Citroën	•	
Fiat	•	
Ford		•
Honda	•	
Hyundai		•
Jaguar		•
KIA		•
Lancia		•
Land Rover		•
Mazda		
Mercedes	•	
Mini Cooper	•	
Mitsubishi		•
Nissan		•
Opel		•
Peugeot	•	
Renault	•	
Dacia	•	
Saab		•
Seat	•	
Skoda	•	
Smart	•	
Suzuki		•
Toyota		•
VW	•	
Volvo	•	

#### Caractéristiques:

- Large champ d'applications grâce à la technologie Multi-Véhicules
- Réduction de la complexité des choix, tant pour les vendeurs que pour les techniciens de service / garagistes.
- Excellente et souple commutation des vitesses même aux basses températures.
- L'excellente résistance au vieillissement thermique et à l'oxydation permet un prolongement significatif des intervalles de vidange.
- L'haute résistance au cisaillement garantit un profil de viscosité uniforme et stable (« stay in grade »)
- Efficace protection contre l'usure dans toutes les conditions de service
- Propreté supérieure par rapport aux huiles pour engrenages ordinaires de classe API GL-4

#### Utilisation

Ce fluide a été spécialement conçu pour l'utilisation dans les modernes transmissions de voitures, il permet des intervalles de vidange d'huile nettement supérieures par rapport aux huiles engrenages conventionnelles.

En tant que produit « multimarque », l'utilisation de ce fluide est recommandée en dehors de la période de garantie.

**Consulter et observer les indications des constructeurs avant l'utilisation du produit.**

**Ne convient pas pour l'utilisation dans transmissions automatiques.**

## Huile pour transmission Multi-V 75W-80

110367  
110368

50 kg  
25 L

<b>Caractéristiques moyennes</b>			<b>Méthode</b>
Poids spécifique à 15 °C	0.856	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D 1298
Viscosité à 40 °C	51	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 445
Viscosité à 100 °C	9.2	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 445
Indice de viscosité	166		ASTM D 2270
Viscosité à -40 °C (Brookfield)	70'000	cP	ASTM D 2983
Point d'éclair C.O.C.	220	°C	ASTM D 92
Point d'écoulement		°C	ASTM D 97

### Autres informations

ADR / SDR : Non dangereuse

Code OMD :

13 02 08

2013.07