ESA HLP ISO 46

Fluide hydraulique

10221	**180 Kg**
10220	**50 Kg**
10219	**18 Kg**

Fluide hydraulique préparé sur la base d'huiles minérales hautement raffinées.
Spéciaux additifs et inhibiteurs à haute performance permettent à ces produits des prestations extrêmes.

Caractéristiques

- Longue durée d'utilisation du remplissage d'huile grâce à la haute résistance thermique, au vieillissement et à l'oxydation des produits.
- Excellente protection conte l'usure, la rouille et la corrosion.
- L'optimale désémulsivité permet une rapide séparation de l'eau et de l'huile
- Résistance au moussage et désaération rapide.
- Filtrabilité optimale.
- Excellente stabilité hydrolytique.

Utilisation

Fluide hydraulique pour les installations hydrauliques, les systèmes hydrostatiques, les équipements stationnaires et mobiles pour l'industrie, les machines de chantier et agricoles, les véhicules et pour tous les domaines d'application qui exigent des huiles hydrauliques HLP.
Pour l'utilisation suivre les prescriptions des constructeurs.

Spécifications

DIN 51524 Teil 2 HLP
ISO 6743/4 L-HM
AFNOR NFE 48-603 HM
DENISON HF-1, HF-2, HF-0
CINCINNATI MILACRON P-70
VICKERS I-286-S, M-2950-S
GM LH-04-1, LH-06-1, LH-15-1
US STEEL 136, 137
SVENK STANDARD SS 15 54 34

Caractéristiques moyennes			Méthode
Poids spécifique à 15°C	0,876	g/cm^3	ASTM D 1298
Viscosité à 40°C	46	mm^2/s	ASTM D 445
Viscosité à 100°C	6.8	mm^2/s	ASTM D 445
Indice de viscosité	100	cP	ASTM D 2270
Point éclair C.O.C.	220	°C	ASTM D 92
Point d'écoulement	-30	°C	ASTM D 97
FZG Capacité de charge (A/8,3/90)	11		DIN 51534 T.2

Autres informations

ADR / SDR : Non dangereuse VeVA-Code : 13 02 08 Janvier 2011/506

Meine ESA+ TECAR
Zusammen sind wir stark