



Shell Spirax S3 T

Universal-Traktorenöl (STOU)



Shell Spirax S3 T 15W-40 ist ein Universalöl (STOU) für die Schmierung von Getrieben und Hydrauliksystemen von Traktoren, landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten.

Shell Spirax S3 T 15W-40 ist hergestellt aus hochwertigem, konventionellem Grundöl.

Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> ◆ ausgeprägte Alterungsstabilität ◆ gute Dispergierfähigkeit ◆ guter Verschleiss- und Korrosionsschutz ◆ keine Verwechslungsgefahr der Schmierstoffe ◆ weniger Produkte am Lager / einfachere Lagerkontrolle
Einsatzgebiete	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Schalt-, Zwischen-, Lenk- und Verteilergetriebe ◆ Nassbremsen ◆ Achs- und Endantriebe, Zapfwellen ◆ Hydrauliksysteme
Normen	<ul style="list-style-type: none"> ◆ API GL-4 ◆ SAE J300 15W-40
Spezifikationen	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Massey-Fergusson M1139 / M1144 / M1145 ◆ John Deere JDM J27
Freigaben	<ul style="list-style-type: none"> ◆ ZF TE-ML 06B, 06Q, 07B
Erfüllt die Anforderungen	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Caterpillar TO-2*

*Spezifikation obsolete

Shell Spirax S3 T Eigenschaft		Klasse Methode	15W-40
Dichte bei 15°C	kg/m ³	ISO 12185	890
Farbe		Visuell	Braun
Flammpunkt nach COC	°C	ISO 2592	226
Kin. Visk. bei 100°C	mm ² /s	ISO 3104	14.5
Kin. Visk. bei 40°C	mm ² /s	ISO 3104	98
Pourpoint	°C	ISO 3016	-27

Mittelwerte; es gelten die üblichen Toleranzen. Änderungen vorbehalten.

09.04.2020 / 1.0