

Profi-Alu-Werkzeugkoffer

mit Kantenschutz. Die Werkzeuge sind in speziell hochverdichteten Weich-Schaumstoff-Einlagen (EVA) mit einer dauerhaften, leicht zu reinigenden Hartplastik-Oberschicht passgenau verstaut.

Valises d'outils professionnelles en aluminium avec protections d'angles. Les outils sont rangés dans des inserts souples en mousse de haute densité (EVA), avec revêtement renforcé en PVC durable et facile à nettoyer.







































Valigie con utensili professionali

con protezione laterale antiurto. Gli utensili sono riposti in esclusivi vassoi "anti-rovesciamento" realizzati in materiale espanso ad alta densità (EVA) con superficie laminata che garantisce una maggior durata e una pulizia più facile.

1/4" 1/4" 4 mm 123 PCS



397 x 270 x 134 mm

- | | | | |
|--|---|----|--|
|  |  | 14 | 3.5-4-4.5-5-5.5-6-7-8
9-10-11-12-13-14 mm |
| |  | | □ 1/4" ○ 1/4" |
| |  | | □ 1/4" ■ 1/4" |
| |  | 2 | 50 mm / 100 mm |
| |  | | 105 mm |
| |  | | Art. 3200 |
|  |  | 4 | 4.5-5-6.5-8 mm |
|  |  | 4 | PH 0-1-2-3 |
| |  | 3 | PZ 1-2-3 |
| |  | 7 | T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 |
| |  | 7 | T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 |
| |  | 6 | 3-4-5-6-7-8 mm |
| |  | | ● 1/4" ■ 1/4" |
| |  | | ● 1/4" ○ 1/4" |
| |  | | ● 1/4" ■ 1/4" |
| |  | | |
| |  | | |
| |  | | |
| |  | | |
| |  | | |
| |  | | |
| |  | | |
| |  | | |
| |  | | |
| |  | | |
| |  | | |
| |  | | |
| |  | | |
| |  | | |
| |  | | |
| |  | | |
| |  | | |
| |  | | |
| |  | | |
| |  | | |

Art. 1789
4.069

Art. 3180
4.028

DIN ISO 5746

DIN ISO 5749

DIN ISO 5745

DIN 1041



Art.	○	●
3944	1/4"	1/4" + 4 mm

