



Shell Spirax S3 T

Huile universelle pour tracteurs (STOU)



Shell Spirax S3 T 15W-40 est une huile universelle (STOU) destinée à la lubrification des transmissions et des systèmes hydrauliques de tracteurs agricoles.

Shell Spirax S3 T 15W-40 est formulée à partir d'huile minérale conventionnelle.

Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> remarquable stabilité au vieillissement bon pouvoir dispersant bonne protection contre l'usure et la corrosion pas de risque de confusion des huiles moins de produits à stocker / facilité d'inventaire
Domaines d'utilisation	<ul style="list-style-type: none"> boîtes de vitesses, boîtes intermédiaires, boîtes de transfert, boîtiers de direction transmissions à freins immergés ponts, réductions finales, prises de force systèmes hydrauliques
Normes	<ul style="list-style-type: none"> API GL-4 SAE J300 15W-40
Spécifications	<ul style="list-style-type: none"> Massey-Ferguson M1139 / M1144 / M1145 John Deere JDM J27
Homologations	<ul style="list-style-type: none"> ZF TE-ML 06B, 06Q, 07B
Répond aux exigences	<ul style="list-style-type: none"> Caterpillar TO-2*

*Spécification obsolète

Shell Spirax S3 T Caractéristique	Classe Méthode	15W-40
Densité à 15°C	kg/m ³	ISO 12 185 890
Couleur	Visuelle	brune
Point d'éclair selon COC	°C	ISO 2592 226
Visc. cin. à 100°C	mm ² /s	ISO 3104 14.5
Visc. cin. à 40°C	mm ² /s	ISO 3104 98
Point d'écoulement	°C	ISO 3016 -27

Valeurs moyennes soumises aux tolérances usuelles. Modifications réservées.

09.04.2020 / 1.0