

PRODUKTINFORMATION

WEPP 2232 DPF - Direct - Cleaner

WEPP 2232 DPF-Direct-Cleaner reinigt und löst Kohlenstoff- und Ascheablagerungen in Dieselpartikel-Filtern ohne Demontage. Nichtentzündlich und metallfrei.

Einsatzbereich:

- Bei Leistungseinbußen oder Störungen durch verschmutzten Dieselpartikel-Filter.
- Im Notlauf befindliches Fahrzeug mit stark erhöhtem Differenzdruck und dadurch Fehlermeldung „Regeneration nicht möglich“.

Durch die hervorragenden Benetzungseigenschaften, dringt der Reiniger tief in die Wabenstruktur des Dieselpartikelfilters ein und lockert die festgebackene Rußschicht.



Siege principal / Direction

Maritzstrasse 47
3401 Berthoud
Tél. 034 429 00 21
Fax 034 422 31 74
info@esa.ch

www.esa.ch
www.esashop.ch

Succursales

Centre romand

Chemin du Vallon 15 / 1030 Bussigny
Tél. 021 706 36 15 / Fax 021 706 36 30
bussigny@esa.ch

Berthoud

Maritzstrasse 47 / 3401 Berthoud
Tél. 034 429 05 10 / Fax 034 429 08 88
burgdorf@esa.ch

Zurich

Riedthofstrasse 212 / 8105 Regensdorf
Tél. 043 388 66 66 / Fax 043 388 66 67
regensdorf@esa.ch

Tagelswangen

Lindauerstrasse 17 / 8317 Tagelswangen
Tél. 043 388 66 66 / Fax 043 388 66 67
Dépôt de distribution et d'enlèvement

Suisse centrale

Gwärbstrasse 2 / 6038 Honau/Gisikon
Tél. 041 450 44 22 / Fax 041 450 30 20
honau@esa.ch

St. Gall

Mövenstrasse 9 / 9015 St. Gallen
Tél. 071 314 01 01 / Fax 071 311 48 70
st.gallen@esa.ch

Tessin / Engadine

Via Mondari / 6512 Giubiasco
Tél. 091 850 60 00 / Fax 091 850 60 90
giubiasco@esa.ch

Bâle

Pfeffingerstrasse 35 / 4153 Reinach
Tél. 034 429 05 10 / Fax 034 429 08 88
Dépôt de distribution et d'enlèvement



Anwendung:

Den Motor auf keinen Fall warm fahren. Der Partikelfilter sollte, um eine sehr gute Reinigung zu erzielen maximal „Handwarm“ sein.

1. Druckbecherpistole mit 500ml **WEPP 2232 DPF – Direct – Cleaner** befüllen.
2. Die Spezialsonde direkt mit dem vorderen Differenzdruck-Schlauch entweder im Motorraum oder direkt am DPF fest verbinden.
3. **WEPP 2232 DPF – Direct – Cleaner** in Richtung der Wabenstruktur mit nicht mehr als 2 bar in Intervallen einsprühen.
4. Differenzdruckschlauch wieder befestigen.
5. Ölstand prüfen!
6. Nach einer Einwirkzeit von ca.10 Minuten, den Motor 5 Minuten im Leerlauf mit angebrachtem Abgasschlauch laufen lassen. Danach sofort eine Probefahrt von mindestens 15-20 Minuten machen und während dessen den Fehler löschen und die Regeneration starten. (Löschen des Fehlers und somit die Regeneration ist meist erst jetzt wieder möglich!)
7. Bei Verdacht auf Ölverdünnung einen Ölwechsel durchführen
8. Um ein messbares Ergebnis zu haben, wird empfohlen die Belastung vor und nach der Reinigung zu überprüfen.

Bei großvolumigen Dieselpartikel-Filtern mehr als eine VPE WEPP 2232 verwenden!

Nach der Reinigung sollte das vorbeugende Produkt **WEPP 2132 DPF-Cleaner** über den Tank eingesetzt werden. Weitere Erläuterungen dazu erhalten Sie über die Produktinformation **WEPP 2132 DPF-Cleaner**.

Siège principal / Direction

Maritzstrasse 47
3401 Berthoud
Tél. 034 429 00 21
Fax 034 422 31 74
info@esa.ch

www.esa.ch
www.esashop.ch

Succursales

Centre romand

Chemin du Vallon 15 / 1030 Bussigny
Tél. 021 706 36 15 / Fax 021 706 36 30
bussigny@esa.ch

Berthoud

Maritzstrasse 47 / 3401 Berthoud
Tél. 034 429 05 10 / Fax 034 429 08 88
burgdorf@esa.ch

Zurich

Riedthofstrasse 212 / 8105 Regensdorf
Tél. 043 388 66 66 / Fax 043 388 66 67
regensdorf@esa.ch

Tagelswangen

Lindauerstrasse 17 / 8317 Tagelswangen
Tél. 043 388 66 66 / Fax 043 388 66 67
Dépôt de distribution et d'enlèvement

Suisse centrale

Gwärbstrasse 2 / 6038 Honau/Gisikon
Tél. 041 450 44 22 / Fax 041 450 30 20
honau@esa.ch

St. Gall

Mövenstrasse 9 / 9015 St. Gallen
Tél. 071 314 01 01 / Fax 071 311 48 70
st.gallen@esa.ch

Tessin/Engadine

Via Mondarì / 6512 Giubiasco
Tél. 091 850 60 00 / Fax 091 850 60 90
giubiasco@esa.ch

Bâle

Pfeffingerstrasse 35 / 4153 Reinach
Tél. 034 429 05 10 / Fax 034 429 08 88
Dépôt de distribution et d'enlèvement