


Peter Kwasny GmbH, Heilbronner Strasse 96,  
74831 Gundelsheim / Deutschland  
Telefon: +49 (0) 06269-95-0; Fax: +49 (0) 6269-95-80  
internet: [www.kwasny.de](http://www.kwasny.de) e-mail [info@kwasny.de](mailto:info@kwasny.de)

## Beispritzverdünnung Art. Nr. 680 093

### TECHNOLOGIE



### SprayMax<sup>®</sup>

- Breitstrahlerstäubung (Spritzbild analog Lackierpistole)
- Hohe Lackausbringungsmenge
- Konstanter Zerstäuberdruck bis zur kompletten Entleerung der Dose
- Professionelles Lackierergebnis

### PRODUKT

- ideal für Spot Repair
- einfache zeitsparende Verarbeitung
- für Beispritzarbeiten bei 2-Schichtlackierungen und 2K Einschichtlackierungen besonders geeignet
- sehr gutes Anlösevermögen
- gute Polierbarkeit
- ergibt übergangslose Randzonen in der Beispritzfläche

Rohstoffbasis:

Spezielle Harz- und Lösungsmittel-Kombination

VOC-Wert:

766 g/l      306 g/Dose

### ANWENDUNGSBEREICH

Empfohlen für:

Spot Repair, Beilackierungen

Untergründe:

2K Klar- und Decklacke

Vorbehandlung:



Die Altlackierung in der Ausnebel-Übergangszone sollte mit einem Schleifpad (P 2000 – P 4000) großzügig mattiert sein.

**VERARBEITUNG**


Schutzmaßnahmen:

eine persönliche Schutzausrüstung ist zu tragen  
Atemschutzmaske Typ: A2/P2Schutzhandschuhe,  
z.B. aus Latex oder Nitril

Spritzgänge

Unmittelbar nach Aufspritzen des 2K Klarlacks bzw.  
2K Decklacks in mehreren leichten Sprühgängen  
auf die Spritznebel-Randzone des 2K Klarlacks  
oder 2K Decklacks aufsprühen, bis ein homogener  
Übergang entsteht.

Arbeitsende:

Nach Beenden des Lackiervorgangs Dose  
umdrehen und Ventil leersprühen.

Entsorgung:

Die restentleerten Spraydosen als Wertstoff entsorgen.

**KENNDATEN**

Festkörperanteil:

4,8% bez. auf Wirkstoff

Ergiebigkeit:

ca. 0,5 m<sup>2</sup> / Spraydose

Glanzgrad:

entfällt

Lagerstabilität:

60 Monate / 20 °C

Anmerkungen:

Nur zur Benutzung durch den Fachmann

SprayMax<sup>®</sup> ist eingetragenes Warenzeichen der Peter Kwasny Gruppe.  
Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere  
Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung,  
bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck  
zuzusichern. Auf den Produktetiketten befindliche Warnhinweise sind zu beachten. Etwa bestehende  
Schutzrechte sind zu berücksichtigen.