

1969 - 2019

50 Jahre
Spitzenqualität

-MAWEK-
Autoprüfgeräte

-MAWEK-
Autoprüfgeräte GmbH
Kringstraße 13
DE-71144 Steinenbronn
info@mawek.de
www.mawek.de
Tel.: +49-(0)7157-98803-0
Fax: +49-(0)7157-98803-29

HFL133 Chargeur de batterie + testeur **12+24 V**

Sous réserve de modifications techniques, d'erreurs ou de fautes d'impression.

Chargeur et testeur de batterie high-tech **avec détection automatique 12/24 volts**. Universel pour toutes les batteries au plomb/acide, GEL et AGM (non-tissé). Convient également aux batteries LiFePO4 avec BMS (système de gestion de batterie) grâce à la limitation de la tension. **Avec fonction de test de batterie intégrée!** La batterie à tester est soumise à un test de charge. D'où une force d'information maximale pour une utilisation très simple. Aucune valeur ne doit être saisie ! Le résultat du test peut être lu immédiatement sur l'écran. De plus, il est possible de transférer/enregistrer un protocole de test avec la date, l'heure, les données de l'atelier, du client et du véhicule via USB. **Idéal pour les cas de garantie.** Écran couleur brillant avec commande tactile auto-explicative. Protection parfaite de l'électronique embarquée sensible. Protection contre les courts-circuits et l'inversion de polarité. Suppression sûre des étincelles. Charge permanente et maintien de la charge automatiques. Forme très compacte. En variante „PLUS“, convient également pour un montage fixe.

Il y a 5 programmes au choix:

- EASY.** Chargement automatique et en douceur de la batterie.
- TEST DE BATTERIE.** Test d'effort avec évaluation et protocole.
- SERVICE.** Réseau de bord stable lors du diagnostic du véhicule (fonctionnement en mode tampon), ainsi que lors du changement de batterie (pas de perte de données grâce au fonctionnement en mode support).
- RÉACTIVITÉ.** Programme de désulfatation pour les batteries profondément déchargées.
- BOOST.** Programme de charge rapide.

Hightech MADE IN GERMANY.

Tension de charge : 12 + 24 volts

Courant de charge: 125 A / 12V; 62,5 A / 24 V

Domaine d'utilisation : Pour batteries de 35-1600 Ah Livraison : 1 chargeur haute fréquence, 1 câble de raccordement de batterie longueur 3m avec pinces de pôles section de câble 16mm², 1 câble d'alimentation longueur 2m.

Référence: HFL133



Geprüfte Qualität
Von führenden Automobilherstellern empfohlen und freigegeben!

Made in Germany



Li - ION geeignet



Modèle spécial :
HFL133PLUS
incl. jeu de câbles de 5 m
incl. support mural
incl. caoutchouc pour crochet de décharge de traction

Test de charge de la batterie avec fonction mémoire:

Testergebnis	
	Die Batterie ist in Ordnung. Soll die Batterie vollgeladen werden?
12.01.24 09:42	Ja Nein

Testergebnis	
	Geringe Batterieleistung, Austausch empfohlen. Soll die Batterie vollgeladen werden?
12.01.24 09:42	Ja Nein

Testergebnis	
	Batterie defekt! Nimmt kaum Ladung auf.
12.01.24 09:42	

Ergebnis des Belastungstest	
12,5 V	Leerlauf vor Lasttest
11,4 V	Unter Last vor dem Laden
11,9 V	Unter Last nach dem Laden
Von der Batterie aufgenommene Ladung 17 Ah	
Gesamte Ladezeit 22 min	

Kunde	Mustermann
Modell	Opel Astra
Kennzeichen	F AS-999
FIN	WOL000051T2123456
Kilometerstand	17345
12.01.24 09:42	

PRATIQUE : selon la situation d'utilisation, le HFL133PLUS peut être saisi par la poignée et utilisé de manière „mobile“, ou bien il trouve sa place accroché au support mural. Le câble de charge Highflex de 5 m de long, avec ses pinces métalliques entièrement isolées, s'enroule sur le support mural lorsqu'il n'est pas utilisé. Hightech MADE IN GERMANY. SIMPLY the BEST.

Référence: HFL133PLUS