


Tempo libero e nautica

Batteria AGM a doppio uso



Informazioni sul prodotto

| | |
|------------------|---|
| Numero articolo: | Codice 0092LA0100 |
| KSN: | LA 010 |
| Linea: | LA |
| Tecnologia: | AGM - Assorbente Tappetino in vetro* |
| Codice EAN: | 4047026655155 |



Indicazioni

| | | | | |
|---|---|---------------------|-----------------------|------------------------------------|
| Tensione nominale: | 12 V | | | |
| Capacità nominale: (20 h di scarica fino a 10,5 V) | C20 | 95 Ah | | |
| Capacità di riserva: (@ 25 A) | 186 minuti | | | |
| Avviamento a freddo Ampere: (EN / -18°C U10s ≥ 7,5 V) | IL 850 | | | |
| Dimensione del gruppo: | LN5 | | | |
| Angolo di inclinazione a breve termine: | 360° | | | |
| Angolo di inclinazione permanente: | Fino a 90° | | | |
| Dimensione: | Lunghezza 353 mm | Larghezza 175 mm | Altezza senza palo | Altezza con palo 190 millimetri |
| Peso totale della batteria: (circa, batteria carica) | 25,9 kg | | | |
| Disposizione dei pali: | 0 | | | |
| Tipo polare: | 1 | | | |
| Fortificazione: | B13 | | | |
| Degasaggio: | VRLA (piombo acido regolato da valvole) | | | |

Informazioni tecniche

| | | | |
|------------------|---|--------|--|
| Applicazione: | Tempo libero e nautica | | |
| Servizio: | Esente da manutenzione | | |
| Carico standard: | Tensione di carica: | 14,8 V | |
| | Corrente di carica: | 9,5 A | |
| | Modello di caricamento: | IU | |
| Norme europee: | DIN EN 60095-1, -2, -4 Batterie di avviamento al piombo; DIN EN 50342 Batterie di avviamento al piombo; DIN 41 773, Caricabatterie con proprietà IU | | |

*AGM (Absorbent Glass Mat): l'acido assorbito dai micro tappetini di vetro consente di fornire una maggiore quantità di energia.