


# Tempo libero e nautica

## Batteria AGM a doppio uso



### Informazioni sul prodotto

Numer articolo:	0092LA0080
KSN:	LA 008
Linea:	LA
Tecnologia:	AGM - Assorbente Tappetino in vetro*
Codice EAN:	4047026655131



### Indicazioni

Tensione nominale:	12 V			
Capacità nominale: (20 h di scarica fino a 10,5 V)	C20	70 Ah		
Capacità di riserva: (@ 25 A)	132 minuti			
Avviamento a freddo Ampere: (EN / -18°C U10s $\geq$ 7,5 V)	IL 760			
Dimensione del gruppo:	LN3			
Angolo di inclinazione a breve termine:	360°			
Angolo di inclinazione permanente:	Fino a 90°			
Dimensione:	Lunghezza 278 mm	Larghezza 175 mm	Altezza senza palo	Altezza con palo 190 millimetri
Peso totale della batteria: (circa, batteria carica)	20,1 kg			
Disposizione dei pali:	0			
Tipo polare:	1			
Fortificazione:	B13			
Degasaggio:	VRLA (piombo acido regolato da valvole)			

### Informazioni tecniche

Applicazione:	Tempo libero e nautica		
Servizio:	Esente da manutenzione		
Carico standard:	Tensione di carica:	14,8 V	
	Corrente di carica:	7 A	
	Modello di caricamento:	IU	
Norme europee:	DIN EN 60095-1, -2, -4 Batterie di avviamento al piombo; DIN EN 50342 Batterie di avviamento al piombo; DIN 41 773, Caricabatterie con proprietà IU		

\*AGM (Absorbent Glass Mat): l'acido assorbito dai micro tappetini di vetro consente di fornire una maggiore quantità di energia.