


# Loisirs et Marine

## Batterie AGM à double usage



### Informations sur le produit

N° d'article :	Référence 0092LA0080
KSN :	LA 008
Ligne:	LA
Technologie:	AGM - Absorbant Tapis de verre*



### Spécifications

Tension nominale :	12 V			
Capacité nominale : (20 h de décharge jusqu'à 10,5 V)	C20	70 Ah		
Capacité de réserve : (@ 25 A)	Durée : 132 minutes			
Ampère de démarrage à froid : (EN / -18°C U10s ≥ 7,5 V)	760 A			
Taille du groupe :	LN3			
Angle d'inclinaison à court terme :	360°			
Angle d'inclinaison permanent :	Jusqu'à 90°			
Dimension:	Longueur 278 mm	Largeur 175 mm	Hauteur sans poteau	Hauteur avec poteau 190 millimètre
Poids total de la batterie : (environ, batterie chargée)	20,1 kg			
Disposition des poteaux :	0			
Polart :	1			
Fortification:	B13			
Dégazage:	VRLA (plomb-acide régulé par vanne)			

### Informations techniques

Application:	Loisirs et Marine
Service:	Sans entretien
Charge standard : Tension de charge:	14,8 V
Courant de charge:	7 A
Modèle de chargement :	UI
Normes européennes :	DIN EN 60095-1, -2, -4 Batteries de démarrage au plomb ; DIN EN 50342 Batteries de démarrage au plomb ; DIN 41 773, Chargeur avec propriétés UI

\*AGM (Absorbent Glass Mat) : L'acide absorbé par les micro-tapis de verre permet de fournir des quantités d'énergie plus élevées.