


Loisirs et Marine

Batterie AGM à double usage



Informations sur le produit

N° d'article :	Référence 0092LA0070
KSN :	LA 007
Ligne:	LA
Technologie:	AGM - Absorbant Tapis de verre*
Code EAN :	4047026655124



Spécifications

Tension nominale :	12 V			
Capacité nominale : (20 h de décharge jusqu'à 10,5 V)	C20	60 Ah		
Capacité de réserve : (@ 25 A)	111 min			
Ampère de démarrage à froid : (EN / -18°C U10s ≥ 7,5 V)	680 A			
Taille du groupe :	LN2			
Angle d'inclinaison à court terme :	360°			
Angle d'inclinaison permanent :	Jusqu'à 90°			
Dimension:	Longueur 242 mm	Largeur 175 mm	Hauteur sans poteau	Hauteur avec poteau 190 millimètre
Poids total de la batterie : (environ, batterie chargée)	17,4 kg			
Disposition des poteaux :	0			
Polart :	1			
Fortification:	B13			
Dégazage:	VRLA (plomb-acide régulé par vanne)			

Informations techniques

Application:	Loisirs et Marine		
Service:	Sans entretien		
Charge standard :	Tension de charge:	14,8 V	
Courant de charge :	6 A		
Modèle de chargement :	UI		
Normes européennes :	DIN EN 60095-1, -2, -4 Batteries de démarrage au plomb ; DIN EN 50342 Batteries de démarrage au plomb ; DIN 41 773, Chargeur avec propriétés UI		

*AGM (Absorbent Glass Mat) : L'acide absorbé par les micro-tapis de verre permet de fournir des quantités d'énergie plus élevées.