


Tempo libero e nautica

Batteria AGM a doppio uso



Informazioni sul prodotto	
Numero articolo:	0092LA0070
KSN:	LA 007
Linea:	LA
Tecnologia:	AGM - Assorbente Tappetino in vetro*
Codice EAN:	4047026655124



Indicazioni				
Tensione nominale:	12 V			
Capacità nominale: (20 h di scarica fino a 10,5 V)	C20	60 Ah		
Capacità di riserva: (@ 25 A)	111 minuti			
Avviamento a freddo Ampere: (EN / -18°C U10s ≥ 7,5 V)	IL 680			
Dimensione del gruppo:	LN2			
Angolo di inclinazione a breve termine:	360°			
Angolo di inclinazione permanente:	Fino a 90°			
Dimensione:	Lunghezza 242 mm	Larghezza 175 mm	Altezza senza palo	Altezza con palo 190 millimetri
Peso totale della batteria: (circa, batteria carica)	17,4 kg			
Disposizione dei pali:	0			
Tipo polare:	1			
Fortificazione:	B13			
Degasaggio:	VRLA (piombo acido regolato da valvole)			

Informazioni tecniche	
Applicazione:	Tempo libero e nautica
Servizio:	Esente da manutenzione
Carico standard:	Tensione di carica: 14,8 V
	Corrente di carica: 6 A
	Modello di caricamento: IU
Norme europee:	DIN EN 60095-1, -2, -4 Batterie di avviamento al piombo; DIN EN 50342 Batterie di avviamento al piombo; DIN 41 773, Caricabatterie con proprietà IU

*AGM (Absorbent Glass Mat): l'acido assorbito dai micro tappetini di vetro consente di fornire una maggiore quantità di energia.