

Lube1TM Premium ATF M-9G

Lube1TM Premium ATF M-9G è un fluido per trasmissioni automatiche a bassa viscosità, completamente sintetico al 100%, di ultima generazione. Soddisfa le specifiche dell'ultimo cambio a 9 marce di Mercedes-Benz.

Descrizione

Lube1TM Premium ATF M-9G è stato sviluppato appositamente per l'uso nei cambi automatici 9G-Tronic della serie W9A 700 di Mercedes-Benz. Lube1 Premium ATF M-9G può essere utilizzato anche in unità con la specifica MB 236.16 (A 001 989 92 03), poiché questa è stata sostituita dalla nuova specifica MB 236.17.

Pericolo! Il Lube1 Premium ATF M-9G non è retrocompatibile con i tipi di trasmissione precedenti.

Applicazione

A seconda del profilo di guida, consigliamo di cambiare l'olio del cambio automatico con Lube1TM Premium ATF M-9G a 60.000 - 100.000 km¹ per garantire un funzionamento lungo e senza problemi anche con carico elevato.

Per sfruttare appieno il potenziale, vale la pena cambiare completamente l'olio utilizzando il dispositivo per il cambio dell'olio Flo Dynamics TSD450E con programma di pulizia.

¹ Osservare le istruzioni del produttore

Vantaggi

- ottimo potere lubrificante anche alle basse temperature invernali, punto di scorrimento molto basso
- indice di viscosità elevato e stabile
- ottima stabilità all'ossidazione
- massima protezione contro Usura, corrosione e Formazione di schiuma
- eccellente stabilità al taglio grazie all'elevata stabilità termica e ossidativa
- ottima stabilità del coefficiente di attrito
- ottima capacità di raffreddamento

Dati tecnici

colore, visivo	giallo bruno
Densità a 20°C kg/m ³	822.0
Punto di scorrimento °C	<-48

Livello di performance

Consigliato per unità che richiedono il seguente ATF:

MB236.17



- L1-09320 20 litri