

PÂTE DE MONTAGE DE PNEUS

Blanc

■ Grande capacité de glisse

Réduction de l'effort & du temps nécessaires grâce au (dé)montage facile des pneus.

■ Siège de pneu fixe

La migration du pneu est empêchée par l'adhérence entre la jante et le pneu.

■ Une solution adaptée à chaque besoin

Disponible en trois viscosités : souple, universelle, solide.

Couleur	Blanc
Contenu	5 kg
Emballage	Seau
Lubrification	Haute
Séchage	Séchage rapide (idéal pour traiter rapidement un pneu)
Température de traitement	-15 à +50°C
Impact environnemental	Biodégradable, végétalien & chimiquement neutre vis-à-vis du caoutchouc, de l'acier et de l'aluminium
Type de véhicule	



Viscosité	Doux	Universal	Fixe
Numéro d'article	3401-0503-001	3401-0505-001	3401-0507-001
Application	Gain de temps. Prise légère au pinceau. Légère au pinceau sur de grandes surfaces.	Prise de pinceau modérée. Facile à doser & à appliquer.	Rentable. Prise économe au pinceau. Idéal pour un dosage précis.
Rendement	env. 350 pneus	env. 400 pneus	env. 450 pneus
Remarque	Idéal pour les températures froides.	Idéal pour les températures modérées.	Idéal pour les températures chaudes.