

PÂTE DE MONTAGE DE PNEUS

Transparent

■ Très grande capacité de glissement

Réduction de l'effort & du temps nécessaires grâce au (dé)montage facile des pneus.

■ Siège de pneu fixe

La migration du pneu est empêchée par l'adhérence entre la jante et le pneu.

■ Une solution adaptée à chaque besoin

Disponible en trois viscosités : souple, universelle, solide.



Couleur	Blanc (transparent)
Contenu	5 kg
Emballage	Seau
Lubrification	Très haute
Séchage	Transparent, séchage lent (idéal pour le traitement parallèle des pneus)
Température de traitement	-15 à +50°C
Impact environnemental	Biodégradable, végétalien & chimiquement neutre vis-à-vis du caoutchouc, de l'acier et de l'aluminium
Type de véhicule	

REMARQUE

- Pâte très efficace grâce à une formule spéciale
- Appliquer avec parcimonie

Viscosité	Doux	Universal	Fixe
Numéro d'article	3402-0503-003	3402-0505-003	3402-0507-003
Application	Gain de temps.		Rentable.
	Prise légère au pinceau.	Prise de pinceau modérée.	Prise économe au pinceau.
	Légère au pinceau sur de grandes surfaces.	Facile à doser & à appliquer.	Idéal pour un dosage précis.
Rendement	env. 350 pneus	env. 400 pneus	env. 450 pneus
Remarque	Idéal pour les températures froides.	Idéal pour les températures modérées.	Idéal pour les températures chaudes.