

# PASTA DI MONTAGGIO

## Bianca

### ■ Elevate proprietà di lubrificazione


Sforzo e tempo ridotti grazie al semplice (dis)montaggio degli pneumatici.

### ■ Grande capacità di adesione allo pneumatico

La migrazione del pneumatico è impedita dal collegamento per attrito tra cerchio e pneumatico.

### ■ La soluzione giusta per ogni esigenza

Disponibile in tre viscosità: morbida, universale, solida.

Colore	Bianca
Contenuti	5 kg
Imballaggio	Secchio
Lubrificazione	Elevata
Asciugatura	Asciugatura rapida (ideale per la lavorazione rapida di un pneumatico)
Temperatura di lavorazione	-15 bis +50°C
Compatibilità ambientale	Biodegradabile, vegetale & chimicamente neutro nei confronti di gomma, acciaio e alluminio
Tipo di veicolo	



Viscosità	Morbida	Universale	Solida
Numero articolo	3401-0503-001	3401-0505-001	3401-0507-001
Applicazione	Risparmia tempo. Facile da prendere. Ideale per grandi aree.	Assorbimento moderato. Facile da dosare e da applicare.	Efficienza dei costi. Assorbimento minimo. Ideale per un dosaggio preciso.
Rendimento	ca. 350 pneumatici	ca. 400 pneumatici	ca. 450 pneumatici
Nota	Ideale per temperature ambiente fredde.	Ideale per temperature ambiente moderate.	Ideale per temperature ambiente calde.