

PASTA DI MONTAGGIO

Nera

■ Elevate proprietà di lubrificazione

Sforzo e tempo ridotti grazie al semplice (dis)montaggio dei pneumatici.

■ Grande capacità di adesione allo pneumatico

La migrazione del pneumatico è impedita dal collegamento per attrito tra cerchio e pneumatico.

■ La soluzione giusta per ogni esigenza

Disponibile in tre viscosità: morbida, universale, solida.

Colore	Nero
Contenuti	5 kg
Imballaggio	Secchiello
Lubrificazione	Molto forte
Asciugatura	Asciugatura rapida (ideale per la lavorazione rapida di un pneumatico)
Temperatura di lavorazione	-15 bis +50°C
Compatibilità ambientale	Biodegradabile, vegetale & chimicamente neutra nei confronti di gomma, acciaio e alluminio
Tipo di veicolo	



Viscosità	Morbida	Universale	Solida
Numero articolo	3401-0503-101	3401-0505-101	3401-0507-101
Applicazione	Risparmia tempo. Facile da prendere. Ideale per grandi aree.	Assorbimento moderato. Facile da dosare e da applicare.	Efficienza dei costi. Assorbimento minimo. Ideale per un dosaggio preciso.
Rendimento	ca. 350 pneumatici	ca. 400 pneumatici	ca. 450 pneumatici
Nota	Ideale per temperature ambiente fredde.	Ideale per temperature ambiente moderate.	Ideale per temperature ambiente calde.