

# PASTA DI MONTAGGIO

## Trasparente

### ■ Elevate proprietà di lubrificazione


Sforzo e tempo ridotti grazie al semplice (dis)montaggio dei pneumatici.

### ■ Grande capacità di adesione allo pneumatico

La migrazione del pneumatico è impedita dal collegamento per attrito tra cerchio e pneumatico.

### ■ La soluzione giusta per ogni esigenza

Disponibile in tre viscosità: morbida, universale, solida.

Colore	Bianco (trasparente)
Contenuti	5 kg
Imballaggio	Secchiello
Lubrificazione	Molto forte
Asciugatura	Trasparente, a lenta essiccazione (ideale per la lavorazione parallela degli pneumatici)
Temperatura di lavorazione	-15 bis +50°C
Compatibilità ambientale	Biodegradabile, vegetale & chimicamente neutro nei confronti di gomma, acciaio e alluminio
Tipo di veicolo	



### NOTA

- Pasta altamente efficace grazie alla speciale formulazione.
- Applicare poca quantità.

Viscosità	Morbida	Universale	Solida
Numero articolo	3402-0503-003	3402-0505-003	3402-0507-003
Applicazione	Risparmia tempo. Facile da prendere. Ideale per grandi aree.	Assorbimento moderato. Facile da dosare e da applicare.	Efficienza dei costi. Assorbimento minimo. Ideale per un dosaggio preciso.
Rendimento	ca. 350 pneumatici	ca. 400 pneumatici	ca. 450 pneumatici
Nota	Ideale per temperature ambiente fredde.	Ideale per temperature ambiente moderate.	Ideale per temperature ambiente calde.