

# 02678410 PROFILINE CeramicCoating CC One

## PRODUKTINFORMATIONEN

---

### Anwendungsbereiche:

- Lack
- GFK

### Beschreibung:

SONAX PROFILINE CERAMICCOATING CC One ist ein Langzeitschutz für Autolack, basierend auf der neuesten Si-Carbon-Technologie. Diese Versiegelung ist in nur einem Schritt anzuwenden und schützt bis zu 3 Jahre lang. Gibt dem Lack eine intensive Farbtiefe und eine schmutzabweisende, weiche wachsartige Oberfläche. Das Coating ist besonders benutzerfreundlich und zeiteffizient, was sie zu einer idealen Wahl für Einsteiger macht, die noch keine umfangreiche Erfahrung mit keramischen Beschichtungen gesammelt haben. Set mit 2 Applikationsschwämmen und Gebrauchsanleitung.



### Anwendung:

Bei der Verarbeitung für gute Durchlüftung sorgen. Verarbeitungstemperatur ab +10°C. Optimale Anwendungstemperatur 20 bis 30°C. Vorsicht bei Nachlackierungen: Vorher auf Lackechtheit prüfen. Lack gründlich reinigen und nach Bedarf mit einer Poliermaschine auf kratzerfreien und hologrammfreien tiefen Glanz polieren. Unmittelbar vor dem Versiegeln müssen die Oberflächen absolut sauber sein. Sprühen Sie dazu SONAX PROFILINE Prepare (02373000) auf ein MicrofaserTuch soft touch (04510000) und wischen alle zu behandelnden Oberflächen sorgfältig ab. Dosieren Sie einige Tropfen CC One auf die helle Seite eines Applikationspads und tragen es im Kreuzgang dünn auf den Lack auf. Die zu behandelnde Fläche sollte etwa einen halben qm betragen (1/4 Motorhaube). Nach einer kurzen Einwirkzeit von ca. 3 bis 5 Minuten wird überschüssiges Produkt streifenfrei mit einem neuen SONAX MicrofaserTuch soft touch (04510000) oder SONAX Coating Towel (04511000) abgewischt. Sollte der Applikator während der Anwendung von CC One beginnen zu verhärten, verwenden Sie ein neues Pad. Behandeln Sie das gesamte Fahrzeug auf diese Weise und lassen Sie das Coating anschließend mindestens 4 Stunden aushärten. Während der ganzen Zeit muss das Fahrzeug in einer sauberen und trocknen Umgebung stehen und die Oberflächen dürfen nicht mehr berührt werden. Der Inhalt der Dose reicht für eine Anwendung. Produkt nicht auf heißen Oberflächen anwenden und nicht antrocknen lassen. Das Fahrzeug innerhalb der ersten 7 Tage nach der Versiegelung nicht waschen. Wichtig: keine hochalkalischen Reiniger benutzen, diese können die Schutzschicht angreifen.

### Bitte beachten:

Bei Verarbeitung für gute Durchlüftung sorgen.

Lackschutz: 6

Glätte: 5

Haltbarkeit/Standzeit: 5

## TECHNISCHE DATEN

---

**Chemische Charakterisierung:** Silikonharz, Silikone, Silane, Ti-Katalysator

**Form:** Flüssig

# 02678410 PROFILINE CeramicCoating CC One

**Farbe:** Farblos

**Geruch:** Lösemittelartig

**Dichte (Wirkstoff):** 1,005 g/ml - 1,015 g/ml

**Silikonhaltig:** Ja

## GEBINDEINFORMATIONEN

---

**Artikelnummer:** 02678410

**EAN Code Produkt:** 4064700267848

**Gebindeart:** Metall-Dose / Kartonverpackung

**Gebindeinhalt:** 40 ml

**Stück/Teile pro Artikel:** 4 Teile

## WEITERE INFORMATIONEN

---

**Zubehör:**

- 04511000 Coating Towel 6 Stück
- 02373000 PROFILINE Prepare 400 ml
- 04510000 MicrofaserTuch soft touch 3 Stück

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.  
Sicherheitsdaten: siehe Sicherheitsdatenblatt.