

HOFMANN 

monty[®] **3300-26 racing**

SMARTSPEED



SMONTAGOMME

ENGINEERING UNLEASHED™

monty® 3300-26 racing

monty® 3300-26 racing è uno smontagomme top di gamma progettato per operare su un vasto numero di cerchi/pneumatici OEM per autovetture e autocarri leggeri, rendendolo la scelta perfetta per svariate applicazioni.

Con morsetti scorrevoli e un intervallo di serraggio esteso, monty® 3300-26 racing può operare su pneumatici da 10 a 26 pollici di diametro, con una larghezza massima di 15 pollici e un diametro complessivo fino a 44 pollici.

Il robusto cabinet racing, ribassato di due pollici rispetto ai modelli standard, offre una migliore ergonomia per lavorare con pneumatici larghi.

La pala stallonatrice premium offre un'eccezionale versatilità con cinque assi di regolazione per un posizionamento corretto, mentre l'ampio supporto stallonatore garantisce la massima stabilità della ruota durante lo stallonamento.

Inoltre, un intallatore superiore con serbatoio da 24 litri favorisce un intallamento efficiente del pneumatico.

La nostra tecnologia brevettata smartSpeed™ assicura un controllo della rotazione del piatto con alta velocità e una coppia in uscita elevata per un funzionamento sicuro, veloce, facile ed efficiente.

Il premitallone pneumatico easymont™ ottimizza l'utilizzo da parte di un unico tecnico durante il montaggio e lo smontaggio di pneumatici a profilo ribassato e ad alte prestazioni.

La versione aggiornata easymont™ 330 pro presenta un nuovo utensile premitallone ottimizzato per evitare che slitti rischiando di danneggiare il pneumatico o il cerchione, con un gancio di sollevamento posteriore, una barra esagonale con rullo, un rullo superiore e un disco di sollevamento. L'utensile premitallone è intercambiabile con un cono per agevolare l'inserimento del morsetto durante il serraggio.

Con un design orientato all'utente e funzionalità avanzate, lo smontagomme monty® 3300-26 racing promette prestazioni e affidabilità di livello superiore per tutte le esigenze del cambio dei pneumatici.



SMARTSPEED™

Questa rivoluzionaria tecnologia brevettata ottimizza la coppia applicata sulla ruota e imposta automaticamente la velocità massima di rotazione.



MORSETTI SCORREVOLI

Quattro morsetti autocentranti con tre posizioni di regolazione forniscono un intervallo di serraggio da 10 a 26 pollici. Il nostro sistema riduce al minimo la corsa del cilindro per un serraggio più rapido e dispone di un piatto compatto per ridurre l'ingombro della macchina.

**VERSATILITÀ AFFIDABILE
ELEVATA PRODUTTIVITÀ
FACILITÀ D'USO**



**INTALLONATORE
SUPERIORE CON
SERBATOIO ARIA DA 24 L**

**PORTAGGETTI
CON MANOMETRO
INTEGRATO**

ACCESSORI WDK

**BRACCIO VERTICALE
PNEUMATICO**

EASYMONT™

**NUOVO UTENSILE
PREMITALLONE**

SMARTSPEED

**PEDALE DI
STALLONAMENTO
ERGONOMICO**



STALLONATORE A PAVIMENTO

Il nostro stallonatore a pavimento premium è dotato di pedale per poter lavorare a mani libere, di un ampio supporto stallonatore per garantire stabilità e di cinque assi di regolazione della pala per operare con precisione. L'elevato offset del supporto impedisce interferenze tra il pneumatico e il cilindro del piatto e il posizionamento ergonomico del pedale migliora il comfort dell'operatore.

EASYMONT™

Composto da un nuovo utensile premitallone con gancio di sollevamento, rullo esagonale, rullo superiore e disco di sollevamento, il nuovo easymont™ 330 pro ottimizza il montaggio e lo smontaggio dei pneumatici a profilo ribassato e ad alte prestazioni, consentendo a un tecnico di operare da solo con facilità.



NUOVO UTENSILE PREMITALLONE

La versione aggiornata del premitallone pneumatico easymont™ 330 pro presenta un utensile premitallone con un nuovo design ottimizzato per prevenire che l'utensile slitti e danneggi pneumatici e ruote.



ELEVATA RIGIDITÀ

Il palo ribaltabile fornisce un'elevata rigidità con un braccio orizzontale rinforzato che impedisce al sistema di flettersi quando lavora su pneumatici run-flat e ad alte prestazioni.



BRACCIO VERTICALE PNEUMATICO

Progettata ergonomicamente, questa funzionalità accelera il posizionamento della testina di montaggio su tutti i tipi di ruote.



INTALLONATORE DALL'ALTO

Questo utensile inietta rapidamente e con precisione aria compressa nel pneumatico, assicurando che il tallone aderisca saldamente al cerchione.



PORTAOGGETTI

Fornendo uno spazio di conservazione sicuro, il portaoggetti consiste in quattro comodi ripiani per riporre strumenti, valvole e accessori.

SPECIFICHE TECNICHE

Diametro max cerchione	26" 66 cm
Larghezza max del pneumatico	15" 38 cm
Larghezza max cerchione	14" 35 cm
Diametro max ruota	44" 112 cm
Capacità di sollevamento ruota (opzionale)	154 lbs 70 kg
Alimentazione elettrica	230 V monofase 50-60 Hz
Pressione aria	116-174 PSI 8-12 bar
Dimensioni HxLxP	72"x63"x67" 182x159x171 cm

VERSIONI

	racing GP PLUS	racing PLUS	racing GP	racing
easymont™ 330 pro	x	x	x	x
Intallonatore dall'alto	x		x	
Accessori wdk	x	x		
Rullo conico	x	x		
Distanziali	x	x		

TROVA UN DISTRIBUTORE

AUSTRIA
+43 2641 24524

FRANCIA
+33 134 48 58 78

GERMANIA
+49 8634 622 0

ITALIA
+39 0522 733 411

