



FELGENKLEMM-REIFENMONTIERMASCHINE

ENGINEERING UNLEASHED™

monty® 3300-26 racing

Die monty® 3300-26 racing ist eine erstklassige Reifenmontiermaschine, die für die Bearbeitung einer Vielzahl von OEM-Reifen für Pkw und Leicht-Lkw entwickelt wurde und damit die perfekte Wahl für die verschiedensten Anwendungen ist.

Mit einem erweiterten Spannbereich und selbstzentrierenden, verstellbaren Spannbacken nimmt die monty® 3300-26 racing Reifen mit einem Durchmesser von 10 bis 26 Zoll auf, mit einer maximalen Breite von 15 Zoll und einem Gesamtdurchmesser von bis zu 44 Zoll.

Das robuste Maschinengehäuse, das zwei Zoll niedriger ist als bei Standardmodellen, sorgt für eine bessere Ergonomie beim Bearbeiten breiter Reifen.

Die hochwertige Abdrückschaufel bietet eine außergewöhnliche Vielseitigkeit mit fünf Einstellachsen für die richtige Positionierung, während der breite Abdrückgummi maximale Radstabilität beim Abdrücken gewährleistet.

Darüber hinaus unterstützt eine externe Füllstoßvorrichtung mit einem 24-Liter-Tank für ein effizientes Setzen des Wulstes.

Unsere patentierte smartSpeed™-Technik wählt die höchstmögliche Drehzahl des Spanntellers bei hohem Drehmoment, was einen sicheren, schnellen, einfachen und effizienten Betrieb garantiert.

Die pneumatische Montagehilfe easymont™ optimiert den Einsatz eines einzelnen Technikers bei der Montage/ Demontage von Niederquerschnitts- und Hochleistungsreifen.

Die aktualisierte easymont™ 330 pro verfügt über ein neues Druckwerkzeug mit rückseitigem Hebehaken, Sechskantrollenund oberer Rollenstange und Hebeteller. Es ist darauf ausgelegt, ein Abrutschen des Werkzeugs und damit eine Beschädigung von Reifen und Felgen zu verhindern. Das Druckwerkzeug kann auch gegen einen Konus getauscht werden, um das Einrasten der Klaue während des Spannens zu erleichtern.

Mit ihrem benutzerfreundlichen Design und ihren fortschrittlichen Funktionen verspricht die Reifenmontiermaschine monty® 3300-26 racing überragende Leistung und Zuverlässigkeit für all Ihre Bedürfnisse beim Reifenwechsel.





SMARTSPEEDTM

Diese revolutionäre, patentierte Technologie optimiert das auf das Rad wirkende Drehmoment und wählt automatisch die maximale Drehgeschwindigkeit des Rades ein.



EINSTELLBARE SPANNBACKEN

Vier selbstzentrierende, dreifach verstellbare Spannbacken bieten einen Spannbereich von 10 bis 26 Zoll. Unser System minimiert den Zylinderhub für ein schnelleres Spannen und verfügt über einem kompakten Drehtisch, um den Platzbedarf der Maschine zu reduzieren.





ABDRÜCKER AUF DEM BODEN

Unser hochwertiger Abdrücker für den Boden verfügt über ein Bedienpedal für den freihändigen Betrieb, einen breiten Abdrückgummi für Stabilität und fünf Schaufel-Einstellachsen für Präzision. Der hohe Versatz des Abdrückgummis verhindert Interferenzen zwischen Reifen und Spanntellerzylinder, und die ergonomische Anordnung des Pedals erhöht den Bedienkomfort.



ERSYMONTTM

Die neue easymont™ 330 pro beinhaltet ein neues Druckwerkzeug mit Hebehaken, einer Sechskantrolle, einer oberen Rolle und Hebeteller und optimiert die Montage und Demontage von Niederquerschnitts- und Hochleistungsreifen, so dass ein einziger Techniker die Aufgaben mühelos erledigen kann.

monty® 3300-26 racing



NEUES DRUCKWERKZEUG

Die aktualisierte pneumatische Montagehilfe easymont™ 330 pro verfügt über einen neuen Druckfuß, der optimiert wurde, um ein Abrutschen des Werkzeugs zu verhindern, das Reifen und Räder beschädigen könnte.



DURCHBIEGESCHUTZ

Die kippbare Montagesäule bietet eine hohe Steifigkeit mit einem verstärkten horizontalen Arm, der ein Durchbiegen des Systems bei Arbeiten mit Runflatund Hochleistungsreifen verhindert.





PNEUMATISCHER VERTIKALER ARM

Der ergonomisch gestaltete Arm beschleunigt das Positionieren des Montagekopfes bei allen Arten von Rädern.



EXTERNE FÜLLSTOBVORRICHTUNG

Dieses Präzisionswerkzeug bläst schnell Druckluft in den Reifen ein und sorgt dafür, dass der Wulst dicht auf der Felge sitzt.



WERKZEUGKASTEN

Der Werkzeugkasten verfügt über vier praktische Ablagen für die Organisation von Werkzeugen, Ventilen und Zubehör.

TECHNISCHE DATEN	
Max. Felgendurchmesser	26" 66 cm
Max. Reifenbreite	15" 38 cm
Max. Felgenbreite	14" 35 cm
Max. Raddurchmesser	44" 112 cm
Tragfähigkeit Radheber (optional)	154 lbs. 70 kg
Elektroanschluss	230V - 1 Ph - 50–60 Hz
Druckluftanschluss erforderlich	116–174 PSI 8–12 bar
Abmessungen H x B x T	72" x 63" x 67" 182 x 159 x 171 cm

	racing GP PLUS	racing PLUS	racing GP	racing
easymont™ 330 pro	Х	Х	Х	Х
Externe Füllstoßvorrichtung	Х		Х	
WDK-Zubehör	Х	Х		
Konische Rollenstange	Х	х		
Abstandskette	Х	х		

HÄNDLERSUCHE ÖSTERREICH FRANKREICH DEUTSCHLAND **ITALIEN** +43 2641 24524 +33 134 48 58 78 +49 8634 622 0 +39 0522 733 411









