

Produktcode: 8377

Sektor: Automotive

Ausgabenr: 1

Ausgabe-Datum: 06/05/22

PRODUKTNAME / VISKOSITÄT

XF Premium ATF MV EXTRA

Automatikgetriebeöl zur Verwendung in Automatikgetrieben und Servolenkungssystemen.

BESCHREIBUNG

Ein Hochleistungspremium-OEM-Automatikgetriebeöl mit maximaler Spezifikationsabdeckung. Speziell entwickelt für Anwendungen in mehreren Fahrzeugen. Dieses Produkt kann auch in bestimmten verstärkten Lenksysteme verwendet werden.

PASSEND ZU

Abarth, Alfa Romeo, Acura, BMW, Brabus, Chrysler, Dodge, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Jaguar, Jeep, Kia, Lancia, Land Rover, Lexus, Maserati, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Mopar, Nissan, Opel, PSA Inc. Peugeot, Citroen, DS, Saab, Ssangyong, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota, Vauxhall, Volvo, VWAG Inc. VW, Audi, Seat, Skoda, Porsche, Bentley, Lamborghini. Siehe weitere Daten auf Seite 2 dieses Dokumentes.

MERKMALE UND VORTEILE

- Bietet maximale und sofortige Schmierung und ist extrem scherstabil
- XF Premium-Getriebeöle sorgen für einen verbesserten Tiefgang-Temperaturfluss beim Kaltstart
- Sofortiger bester Schutz aller lebenswichtigen Komponenten des Getriebes
- XF Premium-Getriebeöle sind sehr viskositätsstabil
- Reduziert den Getriebeverschleiss unter grosser Last und Temperaturen
- XF Premium-Getriebeöle sind speziell formuliert für den Einsatz in Hybridsystemen einschliesslich selbstladende Hybrid-Elektrofahrzeuge (HEV) und Plug-in-Hybrid-Elektrofahrzeuge (PHEV).

TYPISCHE EIGENSCHAFTEN

Spezifisches Gewicht @ 15C°	0.847
Kinematische Viskosität @ 100C°	6.5 cSt
Flammpunkt C°	>210

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

Für dieses Produkt gilt das Gesundheits- und Sicherheitsdatenblatt 8377. Bei ordnungsgemäßer Verwendung und unter Beachtung der entsprechenden Gesundheits- und Sicherheitsdaten sollte das Produkt keinen Anlass zur Sorge geben. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an die technische Abteilung von Millers Oils.

TECHNISCHE AUSKUNFT UND DATENBLÄTTER

Import Schweiz:

Products Solutions GmbH

2575 Täuffelen, Schweiz

Tel: 032 396 10 21

Email : info@millersoils.ch

www.productsolutions.ch

Hersteller : Millers Oils Ltd.

TECHNICAL DATA SHEET



Seite 2

Manufacturer	Specification/Part Number
Acura	ATF-Z1
Bentley	JNV 862 564D
BMW/Mini	(P/N 83 222 152 426) (ZF Lifeguard 8), (P/N 83 222 289 720) (ATF 3+) (P/N 83 222 305 397) (ATF 3) (P/N 83 220 142 516) (M-1375.4) (ZF Lifeguard 6), P/N 83 220 402 413) (P/N 83 220 024 359), T-IV (JWS 3309), ETL-8072B (P/N 83 220 403 249) ETL-7045E (P/N 83 220 026 922), LT 71141 (P/N 83 229 407 807) LA 2634 (P/N 83 229 407 765)
Chrysler/Dodge/Jeep Mopar	AS 68 RC T-IV (JWS 3309) (P/N 05127382AA), ATF 4+, ATF 3+ (MS 7176E) ATF 2+, ATF+, MS 9602
Fiat/Abarth Alfa Romeo/Lancia	9.55550-AV5, 9.55550-AV4, 9.55550-AV2, 9.55550-AV1
Ford	Mercon SP, Mercon LV, Mercon, WSS-M2C202A, WSS-M2C195A WSS-M2C166H, WSS-M2C138CJ, WSS-M2C938A (Power Steering) WSS-M2C924A, WSS-M2C922A1
GM	Dexron VI, Dexron IIIH, Dexron III G, Dexron III E, Dexron IIE, Dexron IID Dexron IID, AW-1, Type A Suffix A (TASA)
GM/Opel/Saturn	93160393, 88863401, 88863400, 9986195
Hyundai/Kia	Red 1K NWS 9638 (P/N 040000C905G), Red 1K JWS 3314 Red 1K SP-IV-RR, Red 1K SP-IVM, Red 1K SP-IV, Red 1K SP-III Red 1K SP-II
Honda	ATF Z1 (Except CVT), ATF DW-1
Isuzu/Besco	ATF SP, ATF III, ATF II, SCS Fluid
Jaguar/Land Rover	(P/N LR023289), (P/N LR023288), ATF (M-1375.4), ATF LT 71141 TF 3403 (M-115), JLM 20238, Fluid 8432 (P/N TYK5000050)
Maserati	231603
Mazda	FS5A-EL, ATF 3317, ATF S-1, ATF N-1, ATF F-1, ATF FZ, ATF M-V ATF M-III, ATF D-II
Mercedes-Benz	MB 236.41 (Hybrid), MB 236.15 (<2010), MB 236.14, MB 236.12 MB 236.11, MB 236.10, MB 236.8, MB 236.7, MB 236.6, MB 236.5 MB 236.2, MB 236.1
Mitsubishi	Dia-Queen SK, Dia-Queen SP-IV, Dia-Queen SP-III, Dia-Queen SP-II Dia-Queen ATF J3, Dia-Queen ATF J2, Dia-Queen ATF AW Dia-Queen ATF PA
Nissan/Infiniti	Matic W, Matic S, Matic K, Matic J, Matic D, Matic C
Porsche	ATF 3403 (M-115), T-IV (JWS 3309), (P/N 999 917 547 00 A2) (P/N 000 043 304 00), (P/N 000 043 205 09), (P/N 000 043 205 28)

