



## 61000 MoS2 grease EP-2

Versione del documento: 2 feb 2025



### Descrizione

Grasso MoS2 EP, sviluppato in modo specifico per l'uso nelle condizioni di carico più estreme. Questo grasso è particolarmente adatto per le applicazioni soggette a carichi elevati e basse velocità di rotazione. L'aggiunta di disolfuro di molibdeno garantisce una lubrificazione ottimale anche dopo perdite di grasso causate da un aumento eccessivo della temperatura.

### Secondo le specifiche di

DIN 51502  
ISO 673 / L-XCC IB2  
KP2K-30

### Unità di imballaggio

ARTE. NO.	VOLUME	ARTICOLI PER UNITÀ	ARTICOLI PER PALLET
61000	0.4 kg	12	-
61500	0.5 kg	6	-
61001	1 kg	6	-
61005	5 kg	1	-
61018	18 kg	1	-

### Analisi standard

TEST	VALORE	METHOD
Colour	Black	
NLGI Classification	2	
Base Oil	Mineral	
Additive	MoS2 >3%	
Kinematic Viscosity a 40°C	100	mm <sup>2</sup> /s
Temperature Range	-20/120	°C
Soap Thickener	Lithium	

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e potrebbero subire variazioni.