



Shell Helix Ultra ECT C6

Synthetisches Leichtlauf-Motorenöl für
Personenwagen



Shell Helix Ultra ECT C6 ist speziell für Emissionskompatible Abgassysteme ausgelegt und hilft dabei, die Dieselpartikelfilter sauber zu halten und gleichzeitig die Motorenreibung zu reduzieren.

Eigenschaften

- ♣ aussergewöhnliches Kaltstartverhalten
- ♣ hervorragender Verschleisschutz unter allen Betriebsbedingungen
- ♣ merkliche Treibstoffeinsparung über die ganze Einsatzdauer
- ♣ Reduktion der Schadstoff-Emissionen
- ♣ hohe Alterungsstabilität
- ♣ höchste Motorsauberkeit
- ♣ geringe Neigung zu Verdampfung
- ♣ lange Lebensdauer des Motors

Normen

- ♣ ACEA C6, C5
- ♣ API SP
- ♣ ILSAC GF6A

Freigaben

- ♣ MB 229.71, 229.72
- ♣ BMW LL-17 FE+

Shell Helix Ultra ECT C6

Eigenschaft

Klasse

Methode

0W-20

Dichte bei 15°C	kg/m ³	ISO 12185	834
Farbe		Visuell	Braun
Flammpunkt nach COC	°C	ISO 2592	237
Kin. Visk. bei 100°C	mm ² /s	ISO 3104	7.9
Kin. Visk. bei 40°C	mm ² /s	ISO 3104	40
Pourpoint	°C	ISO 3016	-51

Mittelwerte; es gelten die üblichen Toleranzen. Änderungen vorbehalten.

14.03.2025 / 1.0