



Shell Helix Ultra ECT C6

Huile synthétique pour moteurs



Shell Helix Ultra ECT C6 est conçue à partir de la technologie la plus avancée en matière de réduction des émissions, elle aide à maintenir propre les filtres à particules tout en réduisant les frottements dans le moteur.

Caractéristiques	◆ extraordinaire comportement au démarrage à froid ◆ remarquable protection contre l'usure dans toutes les conditions de service ◆ économie de carburant considérable durant toute la période d'utilisation ◆ réduction des émissions de polluants ◆ haute stabilité au vieillissement ◆ propreté du moteur exceptionnelle ◆ faible tendance à s'évaporer ◆ longévité accrue du moteur	
Normes	◆ ACEA	C6, C5
	◆ API	SP
	◆ ILSAC	GF6A
Homologations	◆ MB	229.71, 229.72
	◆ BMW	LL-17 FE+

Shell Helix Ultra ECT C6		Classe	0W-20
Caractéristique		Méthode	
Densité à 15°C	kg/m ³	ISO 12185	834
Couleur		Visuelle	brune
Point d'éclair selon COC	°C	ISO 2592	237
Visc. cin. à 100°C	mm ² /s	ISO 3104	7.9
Visc. cin. à 40°C	mm ² /s	ISO 3104	40
Point d'écoulement	°C	ISO 3016	-51

Valeurs moyennes soumises aux tolérances usuelles. Modifications réservées.

14.03.2025 / 1.0