

# ESA MOTOLUB KX 2T (2-Takt Motorenöl)

Selbstmischendes aschearmes Zweitakt-Motorenöl für Motorräder, Mopeds und Arbeitsmaschinen. Es wird für Gemischschmierung und für getrennte Schmiersysteme empfohlen. Mischverhältnis bis 2% (1:50). Beim Einsatz sind die Hersteller Vorschriften zu beachten.

## Spezifikationen

API TC, JASO FB, ASTM TSC-3, ISO-L-EGB (ETB), SAE M/F 2

## Performance

Kennwerte		Prüfmethode
Farbe	Rot	ASTM D 1500
Dichte bei 15 °C	0,885 g/cm <sup>3</sup>	ASTM D 1298
Viskosität bei 40 °C	58 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 445
Viskosität bei 100 °C	8,7 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 445
Viskositätsindex	128	ASTM D 2270
TBN	1,4 mgKOH/g	ASTM D 2896
Sulphatasche	0,08 Gew.%	ASTM D 874
Flammpunkt C.O.C.	140 °C	ASTM D 92
Pour point	-27 °C	ASTM D 97

## Gebindegrößen

Art.-Nr. 10159 (185 kg)  
Art.-Nr. 10158 (50 kg)  
Art.-Nr. 100169 (22 kg)  
Art.-Nr. 10160 (1 l)

## Bemerkungen

ADR/SDR: Kein Gefahrgut  
VeVA-Code: 13 02 08  
2024.10/302