

## ESA MOTOLUB KX 2T (huile pour moteurs à 2-Temps)

Huile moteur auto-mélangeuse à faible teneur en cendres pour moteurs à 2-Temps des vélomoteurs, des motos, et des engins de travail. Peut être employée soit directement diluée dans l'essence, soit avec des systèmes lubrifiants séparés, dans un rapport de mélange jusqu'à 2% (1:50), selon les prescriptions des constructeurs.

### Spécifications

API TC, JASO FB, ASTM TSC-3, ISO-L-EGB (ETB), SAE M/F 2

### Performance

Caractéristiques moyennes		Méthode
Farbe	Rot	ASTM D 1500
Poids spécifique 15 °C	0,885 g/cm <sup>3</sup>	ASTM D 1298
Viscosité à 40 °C	58 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 445
Viscosité à 100 °C	8,7 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 445
Indice de viscosité	128	ASTM D 2270
TBN	1,4 mgKOH/g	ASTM D 2896
Cendres sulfatées	0,08 pds.%	ASTM D 874
Point d'éclair C.O.C	140 °C	ASTM D 92
Pour point	-27 °C	ASTM D 97

### Tailles des bidons

Art-n° 10159 (185 kg)  
Art-n° 10158 (50 kg)  
Art-n° 100169 (22 kg)  
Art-n° 10160 (1 l)

### Remarques

ADR/SDR: Non dangereuse  
VeVA-Code: 13 02 08  
2024.10/302