

ESA MOTOLUB 4T SAE 10W-40

Hochleistungsmotorenöl für 4-Takt Motorräder

Olio lubrificante di qualità per utilizzo in motocicli con motori a 4 tempi.

È formulato basi minerali di elevata qualità e additivi specifici che assicurano una lubrificazione ottimale ed un'elevata stabilità viscosimetrica anche ad alte temperature.

Caratteristiche

- Ottima protezione contro l'usura.
- Previene la formazione di incrostazioni e depositi garantendo massima pulizia e protezione del motore.
- Alta stabilità all'ossidazione.
- Ottima lubrificazione anche ad alte temperature d'utilizzo
- Adatto anche per frizioni e cambi a bagno d'olio.

Impiego

Raccomandato per l'impiego, anche in caso di sollecitazioni elevate, di motori a 4 tempi raffreddati ad aria o acqua di motocicli. Nell'impiego osservare le prescrizioni d'uso.

Specifiche

API SN, SM, SL, SJ, SH, SG, JASO MA 2

Performance

Caratteristiche tipiche		Metodo
Peso specifico a 15 °C	0,877 g/cm ³	ASTM D 1298
Viscosità a 40 °C	100 mm ² /s	ASTM D 445
Viscosità a 100 °C	14,5 mm ² /s	ASTM D 445
Indice di viscosità	150	ASTM D 2270
TBN	7.8 mgKOH/g	ASTM D 2896
Ceneri solfate	0,9 p.%	ASTM D 874
Punto d'infiammabilità C.O.C.	220 °C	ASTM D 92
Pour point	-30 °C	ASTM D 97

Dimensioni dei bidoni

N. art. 115720 (1 l)

Osservazioni

ADR/SDR: Merce non pericolosa
VeVA-Code: 13 02 08
2024.10/297