

TYREseal ESSENTIAL



RDKS geeignet

Mit RDKS Ventilen verwendbar



Nach OE-Spezifikation hergestellt

Ersatz für das Original-Reifendichtmittel des Autos



Keine Werkzeuge erforderlich

Keine Notwendigkeit, den Ventileinsatz zu entfernen



Schnelle Reparaturlösung

Innerhalb von 10 Minuten wieder zurück auf der Straße



OSRAM TYREseal ESSENTIAL

Das Reifendichtmittel OSRAM TYREseal ESSENTIAL ist ein direkter Ersatz für das Original-Reifendichtmittel des Fahrzeugs. Das Reifendichtmittel ist ein direkter Ersatz für das Original-Reifendichtmittel des Fahrzeugs. Es wird nach OE-Spezifikation unter Verwendung der neuesten Partikel-Gel-Technologie hergestellt und repariert Reifenschäden bis zu 6 mm und kann dann bis zu 200 km weitergefahren werden. Ohne Werkzeug oder Wagenheber ist die Reparatur eines beschädigten Reifens schnell und einfach, so dass Sie innerhalb von 10 Minuten wieder auf der Straße sein können. Das Dichtmittel fließt durch die Ventile, so dass es sicher mit TPMS-Ventilen verwendet werden kann. Es müssen keine Ventileinsätze entfernt werden. Die Flasche hat ein universelles Design, somit kann sie zusammen mit dem Dichtmittelset des Autoherstellers gelagert werden und ist mit OSRAM-Reifenfüllgeräten und den meisten anderen Füllgeräten kompatibel. Sobald der Reifen abmontiert ist, lässt sich das Dichtmittel leicht auswaschen, um eine dauerhafte Reparatur zu ermöglichen. Die Lösung ist ungiftig, somit ist sie beim Ausspülen umweltfreundlich.

Produktdatenblatt

Technische Daten

General Product Information

Bestellnummer	OTS4502ESN
---------------	------------

Physical Attributes & Dimensions

Länge	90.0 mm
Breite	90.0 mm
Höhe	190.0 mm

Farben & Materialien

Material	Flüssigkeit
----------	-------------

Zusätzliche Produktdaten

Technologie	Durchgangsventil
-------------	------------------

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Stoff der Kandidatenliste 1	Lead
CAS Nr. des Stoffes 1	7439-92-1
Informationen zum sicheren Gebrauch	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.
SCIP Deklarationsnummer	d98fdfc6-5616-4ac5-87a6-bb539ba17ec7

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899632370	TYRE seal ESSENTIAL	Bündel 1	- x - x -		714.00 g
4062172406093	TYRE seal ESSENTIAL	Versandschachtel 6	285 mm x 192 mm x 145 mm	7.93 dm³	4469.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

OSRAM