

# TYREseal ESSENTIAL




## Sûr pour les systèmes TPMS

Compatible avec les valves TPMS



## Conforme aux spécifications d'origine (OE)

Remplacement direct du produit d'étanchéité pour pneus d'origine de la voiture



## Aucun outil nécessaire

Aucun besoin de retirer l'obus de valve



## Solution de réparation rapide

Reprenez la route en moins de 10 minutes



### OSRAM TYREseal ESSENTIAL

Le scellant pour pneus OSRAM TYREseal ESSENTIAL est un remplacement direct du scellant de pneu d'origine du véhicule.

Fabriqué selon les spécifications d'origine en utilisant la technologie de gel de particules la plus récente, le scellant pour pneus OSRAM permet de réparer les crevaisons jusqu'à 6 mm et peut être utilisé pour rouler jusqu'à 200 km, vous permettant ainsi de terminer votre trajet ou de vous rendre dans un centre de service pour remplacer le pneu. Sans outils ni cric nécessaires, le processus de réparation d'un pneu crevé est rapide et facile, et vous permet de reprendre la route en moins de 10 minutes.

Le scellant est conçu pour circuler à travers les valves, ce qui le rend sûr à utiliser avec les valves TPMS. Il n'est pas nécessaire de retirer le noyau de la valve.

La bouteille présente un design universel, ce qui permet de la stocker avec le kit de scellant du fabricant du véhicule, et elle est compatible avec les gonfleurs de pneus OSRAM ainsi que la plupart des autres gonfleurs.

Une fois que le pneu est retiré, le scellant peut être facilement rincé pour permettre une réparation permanente si souhaité. La solution est non toxique, ce qui la rend respectueuse de l'environnement lorsqu'elle est rincée.

Fiche de données produit

Fiche technique

Informations générales sur le produit

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Référence de commande | OTS4502ESN |
|-----------------------|------------|

Physical Attributes & Dimensions

|          |          |
|----------|----------|
| Longueur | 90.0 mm  |
| Largeur  | 90.0 mm  |
| Hauteur  | 190.0 mm |

Couleurs & matériaux

|          |        |
|----------|--------|
| Matériau | Liquid |
|----------|--------|

Donnée produit supplémentaire

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Technologie Stem | Valve Through |
|------------------|---------------|

Informations environnementales et réglementaires

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (RECh) |                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Liste des substances candidate Substance 1                           | Lead                                                                                                                     |
| N° CAS de la substance 1                                             | 7439-92-1                                                                                                                |
| Instruction d'utilisation sûre                                       | L'identification de la substance de la liste candidate est suffisante pour permettre une utilisation sûre de l'article.. |
| Numéro de déclaration dans la base de données SCIP                   | d98fdfc6-5616-4ac5-87a6-bb539ba17ec7                                                                                     |

Données logistiques

| Code produit  | Description produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Volume   | Poids brut |
|---------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|----------|------------|
| 4052899632370 | TYRE seal ESSENTIAL | Lot 1                            | - x - x -                                 |          | 714.00 g   |
| 4062172406093 | TYRE seal ESSENTIAL | Carton de regroupement 6         | 285 mm x 192 mm x 145 mm                  | 7.93 dm³ | 4469.00 g  |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

**Conseil d'application**

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

**Avertissement**

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

