

NBL 64212NL

NIGHT BREAKER LASER | Halogen-Scheinwerferlampen für Pkw



Produktvorteile

- Mehr Licht ermöglicht es, weiter zu sehen und deshalb schneller zu reagieren
- Verbesserte Sicht
- Moderne Optik
- Autofahrer erkennen Verkehrsschilder, Hindernisse und Gefahren früher
- Premium Qualität made in Germany/USA

Produkteigenschaften

- Bis zu 150 % mehr Helligkeit im Vergleich zu den gesetzlichen Mindestanforderungen
- Bis zu 150 m langer Lichtkegel
- Bis zu 20 % weißeres Licht im Vergleich zu den gesetzlichen Mindestanforderungen
- Innovative Laserentschichtungstechnologie für bessere Performance (H4/H7/H8/H11/HB3/HB4)
- Einzigartiges Design mit laser-graviertem Produktnamen (H4/H7/H8/H11/HB3/HB4)

Technische Daten

Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	43 W ¹⁾
Nennspannung	12,0 V
Nennleistung	35,00 W
Prüfspannung	13,2 V

¹⁾ Maximum

Photometrische Daten

Lichtstrom	800 lm
Lichtstrom-Toleranz	±15 %

Abmessungen & Gewicht

Länge	67,0 mm
Durchmesser	12,0 mm
Produktgewicht	24,00 g

Lebensdauer

Lebensdauer B3	250 h
Lebensdauer Tc	400 h

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	PGJ19-1
--------------------------	---------

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	H8
---------------	----

Klassifikationen

Bestellnummer	64212NL-HCB 35W
---------------	-----------------

Produktdatenblatt

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899991972	NBL 64212NL	Hartschalenbox 2	114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm ³	232.16 g
4052899991989	NBL 64212NL	Versandschachtel 20	260 mm x 242 mm x 122 mm	7.68 dm ³	1540.00 g
4052899998827	NBL 64212NL	Faltschachtel 1	33 mm x 37 mm x 71 mm	0.09 dm ³	30.00 g
4052899998834	NBL 64212NL	Bündel 10	- x - x -		
4052899998841	NBL 64212NL	Versandschachtel 100	341 mm x 191 mm x 154 mm	10.03 dm ³	3201.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Rechtliche Hinweise

Im Vergleich zu den Mindestanforderungen der ECE R112/R37

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.