

microflex®

932 Detergente concentrato di risciacquo

Soluzione neutra, priva di ceneri e metalli per il risciacquo dopo la pulizia del filtro antiparticolato. Evapora senza residui. Il risultato è un filtro antiparticolato pulito e nuovamente in grado di rigenerarsi.



Caratteristiche

- ✓ Formulazione neutra, priva di ceneri e metalli per il risciacquo dopo la pulizia del filtro antiparticolato. Evapora senza lasciare residui. Il risultato è un filtro antiparticolato diesel pulito e nuovamente in grado di rigenerarsi.

Area di applicazione

- ✓ In caso di riduzione della potenza motore o disturbi causati dal filtro antiparticolato intasato da fuliggine o ceneri.
- ✓ Per eliminare i depositi carboniosi da catalizzatori.

Istruzioni

Prima si effettua la pulizia con il detergente per filtro antiparticolato microflex® 931. Leggere la Service Information SI 931. Successivamente si versa il concentrato microflex® 932 nella pistola a pressione per pulizia TUNAP. Con la sonda TUNAP si effettua il risciacquo del filtro antiparticolato. Indossare occhiali di sicurezza/visiera di protezione. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

Descrizione del prodotto	Contenuto	Imballo	Codice articolo
Detergente concentrato di risciacquo	500 ml	12 Pz.	932 00500

Accessorio aggiuntivo	Imballo	Codice articolo
Sonda DPF 5 mm laterale	1 Pz.	994 11
Sonda DPF 5 mm frontale, 0	1 Pz.	995 11
Sonda DPF 4 mm laterale, 0	1 Pz.	996 11
Sonda DPF 4mm frontale, 0	1 Pz.	997 11

Accessori necessari	Imballo	Codice articolo
Pistola a pressione per pulizia PF	1 Pz.	193 30
Detergente per filtro antiparticolato, 1 l	12 Pz.	931 01000

