

Information produit

TUNAP micrologic PREMIUM



PI 11200300AB_5005

micro
logic®

PREMIUM 112

Freins

Lubrifiant spécial pour l'inspection et les réparations, pour l'ensemble du système de freinage. Combinaison d'agent synthétique et de pigments métalliques de séparation. Protection antirouille neutre, par ex. pour cadmiage et zingage, en particulier en cas de sels d'épandage agressifs.



Propriétés :

- Freins à disque et à tambour
- Résiste au sel d'épandage et aux projections d'eau
- Haute résistance thermique
- Pas de point de goutte
- Amortissement et colmatage

Domaines d'application :

- Pour la rénovation des plaquettes de freins
- Lors de chaque inspection des freins
- En cas de grincement des freins

Mode d'emploi :

Freins à disque : réviser les étriers selon les indications du fabricant. Nettoyer les logements et les glissières à l'aide du nettoyant pour freins TUNAP. Le nettoyant pour freins TUNAP permet d'obtenir des surfaces activées, non grasses, qui accroissent l'efficacité de TUNAP Premium 112. Vaporiser deux fines couches au dos des plaquettes de frein, des surfaces d'appui et des fixations. Laisser sécher. Vaporiser aussi sur les logements et les glissières.

Freins à tambour : nettoyer la plaque d'ancrage. Vaporiser deux fines couches sur les points d'appui des segments de frein, les vis d'excentrique, la butée et la tige de compression. Laisser sécher. Après utilisation, retourner la bombe et vider la valve jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que du gaz propulseur qui s'échappe.

Nom de l'article	Quantité	Numéro de référence	UV
Freins	300 ml	MP 11200300 AB	24