

# Information produit

TUNAP micrologic PREMIUM



PI 138\_1910

micro  
logic®

## PREMIUM 138

### Nettoyant système d'admission

Solvant actif spécial pour le nettoyage des salissures et des dépôts typiques dans la zone d'aspiration et les carbu-papillons des moteurs à essence.



#### Propriétés :

- Dissout les résinifications et les salissures huileuses dans la zone d'admission
- Dissout les carbonisations
- Réduit la consommation de carburant grâce aux pièces nettoyées

#### Domaine d'utilisation :

- Nettoyage des pièces dans la zone d'admission
- Nettoie l'intérieur et l'extérieur du carburateur
- Rinçage des trous et des buses
- Nettoyage des carbu-papillons
- Pour que toutes les pièces mobiles fonctionnent bien, notamment les soupapes EGR et les régleurs de ralenti.
- Pour le démontage des pièces carbonisées comme les bougies ou les injecteurs

#### Application :

Lorsque le moteur est arrêté, vaporisez généreusement les pièces à nettoyer et laissez le produit agir pendant 2 ou 3 minutes. Lorsque le moteur tourne, éliminez les saletés en vaporisant à nouveau du produit MP 138. Le produit restant sur la surface fait office de protection.

**A utiliser uniquement pour les moteurs à essence!**

#### Remarque particulière:

En présence de différents carbu-papillons, il est conseillé de les démonter pour également pouvoir nettoyer la face inférieure du carbu-papillon de manière optimale.

Nom de l'article	Quantité	Numéro de référence	UV
Nettoyant système d'admission	400 ml	MP 13800400AB	12