

Lube1TM Premium LV-ATF **NOUVEAUTÉ!**

Lube1TM Premium LV-ATF est une huile 100% synthétique à viscosité basse pour les boîtes de vitesses automatiques de dernière génération. Elle satisfait et surpasse les spécifications des huiles pour boîtes de vitesses automatiques de 7 à 9 vitesses. Elle assure une lubrification optimale même dans les conditions de température les plus extrêmes (jusqu'à 290°C pendant plus de 30 heures).

Description

Lube1TM Premium LV-ATF convient aux boîtes de vitesses automatiques de 7 à 9 vitesses nécessitant une huile à viscosité réduite. Grâce à Lube1TM Premium LV-ATF les ateliers/garages n'ont plus besoin que d'une seule huile pour les boîtes de vitesses automatiques au lieu d'huiles spéciales chères. Ceci simplifie le travail et diminue les coûts.

Attention! Lube1 Premium LV-ATF n'est pas rétrocompatible avec les boîtes de vitesses plus anciennes.

Applications

Selon le profil de conduite, nous recommandons de vidanger l'huile de la boîte automatique avec Lube1TM Premium LV-ATF dès 60'000 – 120'000 km¹ afin de garantir un fonctionnement prolongé et sans problème même en cas de sollicitations importantes. Pour exploiter son potentiel au maximum, une vidange totale à l'aide du programme de nettoyage de l'appareil de vidange Flo Dynamics TSD 450 EF peut toutefois s'avérer utile.

¹ Observer les recommandations des constructeurs

Avantages

- remplace les huiles pour boîtes de vitesses automatiques de 7 à 9 vitesses nécessitant une huile à viscosité basse
- empêche les confusions lors de la vidange et du remplissage élimine les passages de vitesse difficiles
- facilite les achats et diminue les coûts
- résistance extrême à la chaleur
- abaisse considérablement la température de l'huile dans les boîtes automatiques
- prévient les dommages coûteux de la boîte causés par la surchauffe
- Prolonge la durée de vie de la boîte automatique

Caractéristiques techniques

Couleur visuelles	bleu ou jaune
Densité à 20 °C en kg/m ³	842
Viscosité à 40°C en mm ² /s	23,8
Point d'éclair (COC) en °C	195
Viscosité à 100°C en mm ² /s	5,25
Indice de viscosité	161
Point d'écoulement en °C	<-45



- L1-09101 1 litre
- L1-09105 5 litres
- L1-09120 20 litres
- L1-09160 60 litres

Performance Level

Recommandé pour les boîtes de vitesses nécessitant les huiles suivantes:

- BMW 83 22 2 289 720 (ATF-3+)
- Dexron HP
- Dexron ILV
- Fuchs TITAN ATF 7134 FE
- LUKOIL ATF SYNTH M 15
- MB 236.15 ATF A 001 989 77 03
- MB 236.15 ATF A 001 989 78 03
- MB 236.16 ATF A 001 989 92 03
- Mercon ULV
- Mobil ATF 134 FE
- Motul ATF 236.15
- RAVENOL ATF M 9-FE Serie
- Shell ATF 134FE
- Shell ATF D97
- Shell Spirax S6 ATF 134ME
- Syneco ATF M15
- Valvoline ATF Pro 236.15
- ZF Lifeguard 8
- ZF Lifeguard 9

Online-Oilfinder
www.lube1.eu/oilfinder

