

## M18 ONEIWF12-502X | M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2-Vierkant-Akku-Schlagschrauber mit Sprengring



- M18™ FIWF mit neuer ONE-KEY™-Technologie.
- Verbindet sich über Bluetooth® mit der Milwaukee® ONE-KEY™ App.
- Komplette Individualisierung der Werkzeugeinstellungen über die ONE-KEY™-App, um das Werkzeug genau auf Ihre Anforderungen abzustimmen.
- Kontrollieren Sie Drehzahl, Drehmoment, Start- und End-Drehzahl, Überlastschutz und die LED-Arbeitsplatzbeleuchtung.
- Konfigurieren Sie die idealen Einstellungen für jede Anwendung.
- Programmieren / speichern Sie Profile für absolute Kontrolle.
- Wählen Sie aus einer Anzahl an vorinstallierten Anwendungsprofilen oder erstellen Sie einfach Ihr eigenes Profil für das optimale Ergebnis.

M18 ONEIWF12-502X	
Akku	Li-ion
Akkukapazität (Ah)	5.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	2
Geliefert in	HD Box
Gewicht mit Akku (kg)	1.8
Ladegerät (Ladezeit)	59 min
Leerlaufdrehzahl (min-1)	900/1400/1900/2500
Max. Drehmoment (Nm)	40/120/220/300
Max. Drehmoment [Nm]	300
Schalldruckpegel (dB(A))	93.5
Schalldruckpegel Unsicherheit (dB(A))	3
Schallleistungspegel gemessen Unsicherheit (dB(A))	3
Schallleistungspegel gemessen (dB(A))	104.5
Schlagzahl (min-1)	1300/2100/2550/3200
Schwingungsemissionswert Anziehen von Schrauben und Müttern maximaler Größe [m/s <sup>2</sup> ]	7.7
Schwingungsemissionswert Anziehen von Schrauben und Müttern maximaler Größe Unsicherheit [m/s <sup>2</sup> ]	1.5
Spannung (V)	18