

M12 FIW38-422X | M12 FUEL™ Akku-Schlagschrauber -Vierkant mit Sprengring



- Kompakte Abmessung und geringes Gewicht für verbesserte Kontrolle.
- Maximal 339 Nm Drehmoment.
- 3/8"Vierkant-Aufnahme mit Sprengring.
- Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für mehr Leistung bei kompakterer Bauform.
- Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant.
- Der REDLITHIUM-ION™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen.
- Einzelzellenüberwachung optimiert die Standzeit und gewährleistet eine lange Lebensdauer des Akkus.

	M12 FIW38-422X
Akku	Li-ion
Akkukapazität (Ah)	1x 2.0/1x 4.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	2
Geliefert in	HD Box
Gewicht mit Akku (kg)	1.1
Kit included [special]	1x 2.0/1x 4.0 Ah Battery packs, C12 C Charger, HD Box
Ladegerät (Ladezeit)	80 min
Leerlaufdrehzahl (min-1)	1200/1800/2700/2700
Max. Drehmoment (Nm)	339
Max. Drehmoment [Nm]	339
Max. Lösemoment [Nm]	339
Max. Schraubendurchmesser	M16
Schlagzahl (min-1)	1100/2100/3200
Spannung (V)	12